Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 14:47

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/switch-tp-link-tl-sg1008-p-1440.html

Switch TP-Link TL-SG1008

Cena	**169,00 zł**
Dostępność	**Oczekujemy**
Numer katalogowy	**TPL_SG1008**
Kod producenta	**TL-SG1008**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu

TP-Link TL-SG1008

8 portowy, gigabitowy przełącznik **TL-SG1008** to urządzenie typu desktop przystosowane również do montażu w szafie, umożliwiające łatwe zwiększenie przepustowości sieci Ethernet do połączeń gigabitowych. Każdy z 8 portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX pozwalając na szybką instalację urządzenia bez konieczności sprawdzania typu użytych kabli. Ponadto, przełącznik **TL-SG1008** jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 60% zużytej energii.

Cechy wyjątkowe switcha **TP-Link TL-SG1008:**

- 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s
- Innowacyjna technologia pozwala zaoszczędzić do 60% energii
- Automatyczne zapamiętywanie adresów MAC, automatyczne krosowanie połączeń (MDI/MDIX)
- Obudowa o standardowych rozmiarach dopasowanych do montażu w szafie o szerokości 13 cali
- Bezwentylatorowy - cicha praca
- Prosta instalacja dzięki funkcji Plug and Play
- Wydajność przełączania 16Gb/s

Specyfikacja techniczna

CECHY SPRZĘTOWE	
Standardy i protokoły	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x
Porty	8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Okablowanie sieciowe	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m)
Bezwentylatorowy	Tak
Zasilanie	100-240VAC, 50/60Hz
Pobór mocy	Maksymalnie: 3,32W (220V/50Hz)
Wymiary (S x G x W)	294*180*44 mm (11,6*7,1*1,7 cali)
WYDAJNOŚĆ	
Wydajność przełączania	16Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	11,9Mp/s

Tablica adresów MAC	8K
Rozmiar bufora	2Mb
Ramki jumbo	16KB
Technologia Green	Oszczędność energii - zmniejsza zużycie o do 60%
Architektura przełączania	Store-and-Forward
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA	
Funkcje zaawansowane	MAC address auto-learning and auto-aging
	IEEE802.3x Flow control
	802.1p/DSCP QoS
INNE	
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Zawartość opakowania	Przełącznik typu desktop, 8 portów Gb
	Kabel zasilający
	Instrukcja instalacji
	Elementy montażowe
	Gumowe nóżki
Wymagania systemowe	Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP lub MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.
Środowisko pracy	Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉);
	Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉);
	Operating Humidity: 10%~90% non-condensing;
	Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉);
	Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉);
	Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
	Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca