

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/dysk-12tb-wd-gold-dc-ha750-wd122kryz-p-1485.html>

Dysk 12TB WD Gold DC HA750 WD122KRYZ

Cena	2 917,64 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	WD_WD122KRYZ
Kod producenta	WD122KRYZ
Kod EAN	718037901442
Producent	Western Digital

Opis produktu



Dysk 12TB WD Gold WD122KRYZ

Dysk SATA WD GOLD typu nearline o najwyższej dostępnej na rynku pojemności 12TB, zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających magazynów danych.



Najwyższa wydajność do newralgicznych systemów biznesowych

Dyski WD GOLD zapewniają przesyłanie danych z szybkością 6 Gb/s, stabilny strumień danych sekwencyjnych do 255 MB/s i wysoki wskaźnik szybkości bezpośredniego dostępu we/wy. Dyski z tej serii charakteryzują się również obsługą dużych obciążeń. Zostały zaprojektowane z myślą o pracy pod obciążeniem do 550 TB rocznie – największym obsługiwany przez jakikolwiek 3,5-calowy dysk twardy




Pełna i zweryfikowana zgodność

Wszystkie dyski twarde WD Gold są poddawane rygorystycznym testom w wielu popularnych systemach pamięci masowej OEM, kontrolerach SATA i kartach HBA w celu zapewnienia łatwości integracji rozwiązania plug and play. Dla zagwarantowania bezawaryjnej pracy każdy dysk jest poddawany rozszerzonym testom, obejmującym cykliczne zmiany temperatury.

Podwójny serwomechanizm i TLER

Serwomechanizm główny odpowiada za pozycjonowanie podstawowe, a serwomechanizm pomocniczy ustawia głowicę z większą dokładnością. Dodatkowo dyski z serii Gold posiadają funkcję czasowego ograniczenia korekcji błędów (TLER) dla macierzy RAID, która zapobiega wykluczaniu dysków z macierzy RAID jako uszkodzonych, co niekiedy ma miejsce na skutek długiego czasu korekcji błędów, typowego dla dysków stosowanych w komputerach biurowych.



Specyfikacja sprzętowa

Model	WD Gold WD122KRYZ
Typ dysku	HDD
Typ napędu	Wewnętrzny
Pojemność dysku	12 TB
Interfejs dysku	SATA III - 6 Gb/s
Prędkość obrotowa	7200 obr/min
Bufor	512 MB
Szybkość przesyłania danych	255 MB/s
Głośność (bezczynność/wyszukiwanie)	20/36 (dBA)
MTBF	2 500 000 h
Waga	660 g
Wysokość	26.10 mm
Szerokość	101.60 mm
Głębokość	147 mm
Typ gwarancji	gwarancja normalna
Okres gwarancji	5 lat