

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/kamera-ip-tp-link-3mpx-vigi-c430-28mm-p-2617.html>



Kamera IP Tp-Link 3Mpx VIGI C430 2.8mm


Cena	205,00 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	TPL_C430
Kod producenta	C430
Kod EAN	4897098689929
Producent	TP-Link

Opis produktu



W pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Turret, 3MP Seria VIGI C430 2.8mm

Kamera VIGI C430 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz obiektywu szerokokątnego, aby nagrywać powierzchnie zamknięte, takie jak winda, czy też obiektywu, który lepiej się sprawdzi do rejestrowania obrazu na większych dystansach w otwartych przestrzeniach, np. na parkingach,



WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C430

- Wysoka jakość 3MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 3MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułowemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego.
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów: Odróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu otrzymujesz dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.
- Detekcja Smart: Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj kanały, gdy ktoś przekroczy granicę, wejdzie na ustawiony przez siebie obszar zablokując kamerę lub usunie/porzuci obiekty.
- Wbudowany mikrofon: Posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4.5 metra od kamery.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Inteligentne ulepszanie wideo: Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić ich jakość, która jest niezbędna do monitorowania.
- PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.
- Elastyczne zarządzanie: Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi WWW, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manger.



Wysoka jakość



Pełnia kolorów



Klasyfikacja ludzi i samochodów



Detekcja Smart



Wbudowany mikrofon



Smart Vid



Inteligentne kodowanie wideo



PoE / 12V DC



Monitoring zdalny



Kompatybilność ONVIF

-
- -
 -
 -





Specyfikacja sprzętowa

[KAMERA](#)

Przetwornik obrazu
Obiektyw
Przystosowana
Uchwyt obiektywu
Kąt widzenia

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2.8 mm/

2.8 mm: F1.6

M12

(2,8mm)

Poziomo : 107.5°

Pionowo: 57.2°

Przekątna: 128.7°

Filtr podczerwieni

30m

Kolor: 0,005 luksa; 0 luksów dla Światła podczerwonego/białego

3D DNR

DWDR

Tryb nocny

Zasięg diod IR

Czułość

Cyfrowa redukcja szumów

WDR

[SIEĆ](#)

Bezpieczeństwo transmisji

Obsługiwane protokoły

Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS,

RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

ONVIF

3 Strumień główny & 3 Strumień poboczny

VIGI Aplikacja, VIGI Security Manager, VIGI NVR, interfejs przeglądarkowy

API

Jednoczesny podgląd na żywo

Klient

[INFORMACJE OGÓLNE](#)

Zawartość opakowania

Kamera VIGI C340

Instrukcja szybkiej instalacji

Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ściennie, Klucz imbusowy)

-30-60 °C

CE/BSMI/VCCI/ONVIF

123 × 123 × 83 mm

Plastik

Dopuszczalna temperatura pracy

Certyfikaty

Wymiary (W X S X G)

Materiał

Funkcje ogólne

Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset hasła poprzez email, nasłuchiwanie HTTP

Zasilanie

12V DC ± 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm

PoE (802.3af/at, class 0)

Zużycie energii

12V DC: Maksymalnie 4.2W

PoE: Class 0

[WIDEO/OBRAZ](#)

Kompresja wideo

Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Strumień poboczny: H.265/H.264

Strumień główny

Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Rozdzielczość: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

Bitrate i obsługiwane rozdzielczości

Strumień poboczny

Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Rozdzielczość: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240

3MP (2304 × 1296)

Strumień główny

Strumień poboczny

Maks. Rozdzielczość

Transmisje strumieniowe wideo

Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie, Obrót (90°/270°)

Regulacja obrazu

BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Funkcje obrazu

WIDEO/OBRAZ

Prędkość transmisji wideo

64 Kb/s do 4 Mb/s

Przełącznik Dzień/Noc

Dzień/Noc/Auto/Harmonogram

INTELIGENTNE FUNKCJE

Inteligentne wykrywanie zdarzeń

Klasyfikacja ludzi i pojazdów

Detekcja wtargnięcia

Detekcja przekroczenia linii

Detekcja ludzi

Detekcja pojazdów

Detekcja wejścia do strefy

Detekcja wyjścia ze strefy

Detekcja porzucenia obiektu

Detekcja usunięcia obiektu

Detekcja ruchu

Detekcja manipulacji kamery

Wyjątek (błędne logowanie)

Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS

1 obszar

Powiadomienia i alerty

Komunikacja powiadomień

Ilość ROI

PORTY

Porty sieciowe

1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s

Przyciski

-

Wyjście wideo

-

Wbudowany mikrofon

Tak