Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 08:09

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/kamera-ip-tp-link-5mpx-vigi-c250-4mm-p-2638.html



Kamera IP Tp-Link 5Mpx VIGI C250 4mm


Cena	**294,58 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**TPL_C250**
Kod producenta	**C250**
Kod EAN	**4895252503050**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu



Kopułkowa, wandaloodporna w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI C250 5MP

Kamera VIGI C250 wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 5MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale. Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punktowego. Kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w



WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C250

- Super wysoka jakość 5MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 5MP, który może uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punktowego.
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów: Odróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu otrzymujesz dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.
- Detekcja Smart: Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę lub wejdzie na wyznaczony obszar.
- Analiza ludzi i pojazdów: Szybko wyszukuj interesujące Cię osoby i pojazdy za pomocą cech zwiększających wydajność szukania.§.
- Wbudowany mikrofon: Wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4,5 metra od kamery.
- Wandaloodporność klasy mechanicznej IK10 i Wodoodporność IP67: Dzięki wytrzymałości mechanicznej, wytrzymałej obudowie i wodoodpornej konstrukcji, ta kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w dowolnym miejscu i czasie.
- Kodowanie H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Inteligentna korekcja wideo: Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, True WDR, 3D DNR i Nocna wizja przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić jego jakość, która jest niezbędna do monitorowania.
- PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.
- Elastyczne zarządzanie i przechowywanie: Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi Web, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manager. Lokalne przechowywanie jest dostępne dla każdej metody, jak również na włożonej do kamery karcie microSD (do 256GB).

dowolnym miejscu i czasie.



Normalna widoczność w nocy

Widoczność w nocy z VIGI

SmartVid - Inteligentna korekcja wideo

Smart IR - Zapobieganie niedoświetlaniu oddalonych obiektów oraz prześwietlaniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.

WDR - Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

3D DNR - Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.
Inteligentne wykrywanie

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.

- **Wykrywanie ruchu** - Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch
- **Wtargnięcie na obszar prywatny** - Ustaw własne strefy prywatności, obejmujące kluczowe obszary, aby położyć nacisk na monitorowanie tych powierzchni
- **Przekroczenie wyznaczonej granicy** - Wyznacz na



monitorowanej powierzchni granice i otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś je przekroczy
- **Sabotaż kamery** - Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś przysłoni kamerę

Wandaloodporność klasy mechanicznej IK10 i Wodoodporność IP67

Dzięki wytrzymałości mechanicznej, wytrzymałej obudowie i wodoodpornej konstrukcji, ta kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w dowolnym miejscu i czasie.








NVR - sieciowy rejestrator wideo

Utwórz system CCTV i zarządzaj kamerami oraz nagraniami za pomocą rejestratora NVR. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na dostęp do systemu bez dodatkowych urządzeń.



VIGI Security Manager

Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.

Kamery zgodne z ONVIF - mogą pracować z QNAP.

Specyfikacja sprzętowa

KAMERA

Przetwornik obrazu	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Szybkość migawki	1/3 do 1/10000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość	0.005 Lux; 0 Lux z doświetleniem IR/białego światła
Tryb nocny	Filtr podczerwieni

KAMERA

Przełącznik Dzień/Noc	Dzień/Noc/Auto/Harmonogram

OBIEKTYW

Typ	Stała ogniskowa
Długość ogniskowej	2,8/4 mm
Przysłona	2,8 mm: F1.6 4 mm: F1.6
Pole widzenia	2,8mm: Poziomo: 109°, Pionowo: 57°, Przekątna: 128° 4mm: Poziomo: 90°, Pionowo: 48°, Przekątna: 107°
Uchwyt obiektywu	M12*P 0.5
Odległość DORI	2,8 mm Wykrywanie: 64 m Obserwacja: 27 m Rozpoznanie: 13 m Identyfikacja: 6 m 4 mm Wykrywanie: 80 m Obserwacja: 33 m Rozpoznanie: 16 m Identyfikacja: 8 m

NAGRANIA WIDEO

Maks. rozdzielczość	2880 X 1620
Strumień główny	Klatki na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozdzielczość: 2880x1620,2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080,1280x720 Uwaga: Jeśli obraz zostanie obrócony na 90° lub 270°, liczba klatek na sekundę będzie wynosić maksymalnie 20fps.
Strumień podrzędny	Klatki na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozdzielczość: 704x576,640x480, 352x288, 320x240 Uwaga: Jeśli obraz zostanie obrócony na 90° lub 270°, liczba klatek na sekundę będzie wynosić maksymalnie 20fps.
Kontrola Bitrate	CBR, VBR
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Strumień poboczny: H.265/H.264
Typ H.264	Główny profil/Wysoki profil
H.264+	Obsługiwany Główny strumień
Typ H.265	Główny profil
H.265+	Obsługiwany główny strumień
Bitrate wideo	Strumień główny: 256 Kb/s to 6 Mb/s Strumień poboczny: 64 Kb/s to 512 Kb/s

DOŚWIETLENIE

Dioda podczerwieni	Ilość: 1 Zasięg: 30m Długość fali: 850nm
Biała dioda LED	Ilość: 1 Zasięg: 30m
Kontrola doświetlenia	Auto/Harmonogram/Zawsze włączony/Zawsze wyłączony

RĘCZNE DOSTOSOWYWANIE KĄTA

Zasięg	Obrót: 0° do 360° Pochylenie: 0° do 85°

OBRAZ

Ustawienia obrazu	Odbicie lustrzane Jasność Kontrast Nasycenie Ostrość

OBRAZ

	Ekspozycja
	WDR
	Balans bieli
	Zapobieganie przed nadmierną ekspozycją na światło podczerwone
	HCL dostosowywane przez oprogramowanie klienckie
Korekcja obrazu	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Przełącznik parametrów obrazu	Tak
Maska prywatności	Do 4 masek
ROI	1 Region
Ustawienia OSD	Tak

FUNKCJE AUDIO

Komunikacja dźwiękowa	Niedostępna
Wejście audio	Tak
Wyjście audio	Niedostępne
Kompresja audio	Tak
Próbkowanie audio	8KHz
Filtrowanie szumów otoczenia	Tak
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711 alaw)

SIEĆ

Bezpieczeństwo transmisji	Ochrona hasła
	Szyfrowanie HTTPS
	Filtr adresu IP
	Uwierzytelnianie Digest
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Przechowywanie w sieci	NAS (NFS, SMB/ CIFS)
API	Open Network Video Interface (Profil S)
Jednoczesny podgląd na żywo	3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne
Klient	Aplikacja VIGI
	VIGI Security Manager
	VIGI NVR
	Interfejs Web
Przeglądarka	Google Chrome® 57 lub wyższa
	Firefox® 52 lub wyższa
	Safari® 11 lub wyższa
	Microsoft® Edge 91 lub wyższa
Chmura	Tak
ONVIF	Tak

PORTY

Porty sieciowe	1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s, PoE
Alarmy	Niedostępne
Przycisk Reset	Tak
Zasilanie	Port zasilania DC
Przechowywanie wewnątrz urządzenia	Wbudowany slot na kartę pamięci microSD (do 256GB)
Wbudowany mikrofon	Tak. Nagrywa wszystko w obrębie 4,5 metra od kamery
Wbudowany głośnik	Niedostępny
Audio	Niedostępne

ZARZĄDZANIE ALARMAMI I ZDARZENIAMI

Zdarzenia Smart	Klasyfikacja ludzi i pojazdów
	Wykrywanie wtargnięcia
	Wykrywanie przekroczenia linii
	Wykrywanie ludzi
	Wykrywanie pojazdów
	Wykrywanie wejścia do strefy
	Wykrywanie wyjścia ze strefy
	Wykrywanie porzucenia obiektu
	Wykrywanie usunięcia obiektu
	Wykrywanie włóczęgi
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu
	Wykrywanie manipulacji wideo
	Wyjątek (błędne logowanie)
	Wykrywanie zmiany sceny
Połączenie alarmu	Nagrywanie wideo na kartę pamięci
	Powiadomienia Push
	Migające białe światło
Metoda połączenia	Niedostępne
Wychodzące powiadomienie	Powiadomienie Push

FUNKCJE UCZENIA SIĘ

Wykrywanie typu wielu celów	Obsługa jednoczesnego wykrywania i przechwytywania Ludzkiego ciała i Pojazdów
Uchwycenie twarzy	Niedostępne
Porównanie twarzy	Niedostępne

INFORMACJE OGÓLNE

Zawartość opakowania	Kamera VIGI C250 Instrukcja szybkiej instalacji Akcesoria uszczelniające kabel Akcesoria montażowe
Dopuszczalna temperatura pracy	-30–60 °C
Dopuszczalna temperatura przechowywania	-40–60 °C
Dopuszczalna wilgotność przechowywania	95% lub mniej (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza	95% lub mniej (bez kondensacji)
Materiał	Plastik
Masa netto	0,28 Kg
Waga brutto	0,47 Kg
Zasilanie	12V DC ± 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5,5mm PoE (802.3at, class 0)
Zużycie energii	Maksymalnie: 7 W Typowe (Tryb dzienny): 1,5 W Typowe (Tryb nocny z diodami LED podczerwieni): 2,5 W Typowe (Tryb nocny z białymi diodami LED): 2,8 W
Ochrona	IP67, IK10
Wymiary produktu (D x S x W)	Φ115x85,7 mm
Certyfikaty	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC