


Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/karta-rozszerzen-qm2-2p410g1t-p-2545.html>



# Karta rozszerzeń QM2-2P410G1T

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | 2 688,13 zł     |
| Dostępność       | Oczekujemy      |
| Numer katalogowy | QNA_QM22P410G1T |
| Kod producenta   | QM2-2P410G1T    |
| Kod EAN          | 4711103080054   |
| Producent        | QNAP            |

## Opis produktu

Model QM2-2P410G1T umożliwia łatwe dodanie dysków **SSD M.2 NVMe** i funkcji łączności 10GbE RJ45 do serwera QNAP NAS bez konieczności instalacji sterownika. Model QM2-2P410G1T jest wyposażony w kontroler **Broadcom® z interfejsem PCIe 4.0**, zapewniając wyższą prędkość przesyłu danych, co przyczynia się do większych prędkości obliczeniowych i dostępu do danych.

Urządzenie QM2-2P410G1T zwiększa wydajność, umożliwiając dodanie dysków **SSD M.2 PCIe Gen4 NVMe**. Karty te nie zajmują wnek na dyski 3,5-calowe, co pozwala zmaksymalizować zarówno pojemność pamięci, jak i wydajność.

- Dyski M.2 SSD można zainstalować (bez konieczności używania narzędzi) w celu utworzenia puli pamięci podręcznych lub woluminu automatycznego warstwowania.
- Możliwość włączenia pamięci podręcznej SSD, zwiększającej wydajność, i optymalizacji wydajności pamięci masowej dzięki technologii Qtier\*\*.
- Zapewnia łączność 10GBASE-T i wsteczną kompatybilność z 5GbE/2,5GbE/1GbE/100MbE.
- Czujniki termiczne M.2 SSD umożliwiają monitorowanie temperatury M.2 SSD w czasie rzeczywistym.
- Cichy moduł chłodzenia (radiator i inteligentny wentylator) minimalizuje ryzyko przegrzania i pozwala utrzymać stale wysoką wydajność.
- Wskaźniki LED do monitorowania stanu M.2 SSD.

## Specyfikacja sprzętowa

|           |                                |                                                           |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kontroler | Marvell AQC113C                | 2 gniazda NVMe SSD M.2 2280 PCIe (Gen4 x 4)               |
|           | Złącze                         | PCIe Gen4 x 8                                             |
|           | PCle i szyny                   | Niskoprofilowy (domyślny). Załączone są także uchwyty: ni |
|           | Uchwyt                         | 187 x 68,9 x 19,35 mm                                     |
|           | Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | Niskoprofilowy                                            |
|           | Kształt                        | RJ-45; kabel klasy wyższej niż CAT-6                      |
|           | Przewód                        | Uwaga:                                                    |
|           | Uwaga [PC]                     | Urządzenia z systemem Windows: Wymagany jest sterowni     |
|           |                                | <a href="#">Kliknij tutaj, aby pobrać sterownik</a>       |
|           | Diagram architektury           |                                                           |

## Kompatybilność

[4 Zatoki]  
TVS-472XT  
[6 Zatok]  
TS-h686TVS-672NTVS-672XTVS-672XTTVS-h674

---

[8 Zatok]  
TS-h886TVS-872NTVS-872XTVS-872XTTVS-h874  
[10 Zatok]  
TS-h1090FU  
[12 Zatok]  
TS-h1290FXTVS-h1288X  
[16 Zatok]  
TVS-h1688X  
[24 Zatoki]  
TDS-h2489FUTS-h2490FU  
[28 Zatok]  
TS-2888X  
[30 Zatok]  
TS-h3088XU-RP