

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/karta-sieci-bezprzewodowej-qwa-ac2600-p-1583.html>

Karta sieci bezprzewodowej QWA-AC2600

Cena	876,70 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	QNA_QWAAC2600
Kod producenta	QWA-AC2600
Kod EAN	4713213512807
Producent	QNAP

Opis produktu

QWA-AC2600 to niskoprofilowa karta sieci bezprzewodowej PCI Express (PCIe) 2.0, 2,4/5 GHz **Dual Band Dual Concurrent** (DBDC), dzięki której może ona pełnić rolę punktu dostępu lub stacji bazowej. Technologia 4 x 4 **Multi-user MIMO (MU-MIMO)** pozwala na komunikację z wieloma klientami o różnych ścieżkach sygnałowych (strumieniach przestrzennych). Karta z dwiema kartami NIC Qualcomm QCA9984, obsługują szybkość do **2533 Mb/s** (800 Mb/s w przypadku IEEE 802.11n (2,4 GHz) i 1733 Mb/s w przypadku IEEE 802.11ac (5 GHz)). Karta **QWA-AC2600** może być wykorzystywana z komputerami z systemem Ubuntu/Linux lub serwerami QNAP NAS jako punkt dostępu lub stacja bazowa. Dzięki połączeniu lepszej kompatybilności 802.11n i szybszej łączności 802.11ac karta QWA-AC2600 umożliwia różnorodne zastosowania, w tym tworzenie bezprzewodowych sieci LAN w miejscu pracy i sieci internetu rzeczy (IoT) w terenie.

Charakterystyczne cechy **QWA-AC2600**:

- Szybka łączność do szybkość do **2533 Mb/s**
- Obsługa technologii **Dual Band Dual Concurrent (DBDC)**
- Technologia **4 x 4 MU-MIMO**
- Wyposażona w cztery odłączane wielokierunkowe anteny 5dBi o dużym wzmacnieniu, z możliwością wymiany
- Wyposażona w 80 centymetrowy kabel koncentryczny wysokiej częstotliwości, pozwalającej przedłużenie podstawy anteny
- Posiada moduł aktywnego chłodzenia

Kompatybilne modele:

TS-x53B(e), TS-563, TVS-x63, TS-x63U, x70, x71, x73, TS-x73U, TS-x77, TS-1677X, TVS-x82(T), x79, x80

Specyfikacja sprzętowa

Interfejs	PCI Express 2.0 x1
Standard sieciowy	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
przepustowość	802.11a: do 54 Mb/s 802.11b: do 11 Mb/s 802.11g: do 54 Mb/s 802.11n: do 800 Mb/s 802.11ac: do 1733 Mb/s
Antena	4 dwuzakresowe anteny RP-SMA
Częstotliwość pracy	2,4 GHz / 5 GHz Dual-band dual-concurrent
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	160 x 90,3 x 20,6 mm
Obsługa systemów operacyjnych	QTS 4.3.4 (lub nowszy) i WirelessAP Station 1.0 (lub nowsza). Lista obsługiwanych serwerów NAS znajduje się na stronie https://www.qnap.com/compatibility .