

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/karta-sieci-bezprzewodowej-qxp-w6-ax200-p-2451.html>

Karta sieci bezprzewodowej QXP-W6-AX200

Cena	327,43 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	QNA_QXPW6AX200
Kod producenta	QXP-W6-AX200
Producent	QNAP

Opis produktu

QNAP karta Wi-Fi 6 QXP-W6-AX200 PCIe

QXP-W6-AX200 to karta sieci bezprzewodowej PCIe Gen 2x1 Wi-Fi 6 z modulem Intel® Wi-Fi 6 AX200, który obsługuje standard IEEE 802.11ax (wstecznie kompatybilny z 802.11a/b/g/n/ac), MIMO 2Tx2R, MU-MIMO TX/RX oraz Bluetooth 5.0. Kartę QXP-W6-AX200 można zainstalować na serwerze QNAP NAS lub w komputerze z systemem Windows®/Linux®, aby zapewnić szybkie połączenia Wi-Fi 6. Karty QXP-W6-AX200 można również używać z routerem Wi-Fi 6 w celu wdrożenia środowiska sieciowego Wi-Fi 6. Fabrycznie karta QXP-W6-AX200 jest wyposażona we wspornik pełnej wysokości, ale w pakiecie są również wsporniki niskoprofilowe.

- Obsługuje sieć Wi-Fi 6 802.11ax, zapewnia prędkość połączenia do 2400 Mb/s i jest wstecznie kompatybilna ze standardami 802.11acR2 / abgn.
- Obsługuje technikę MU-MIMO 2Tx2R, zapewniając lepszą łączność z wieloma klientami, natomiast OFDMA zwiększa wydajność sieci i zmniejsza opóźnienia pakietów.
- Jest wyposażona w dwuzakresową antenę 2,4 GHz/5 GHz, z możliwością zmiany pochylenia pod wieloma kątami i magnetyczną podstawę.

Łatwy dostęp do bezprzewodowego serwera NAS

Po zainstalowaniu karty QXP-W6-AX200 na serwerze NAS możesz uwolnić się od kabli i uzyskać dostęp do wszystkich przechowywanych plików i multimediów za pośrednictwem szybkiego połączenia bezprzewodowego. Fabrycznie karta QXP-W6-AX200 jest wyposażona we wspornik pełnej wysokości, ale w pakiecie są również wsporniki niskoprofilowe.



Specyfikacja sprzętowa

Kontroler	Intel AX200 wireless module	PCIe Gen2 x1
	PCIe and Lanes	2.4Gbps (5GHz)
	Teoretyczna maksymalna wydajność	2T x 2R
	Antena	QTS 4.4.3 lub nowszy; 64-bitowy komputer z systemem Wi-Fi 6E
	Obsługiwane systemy operacyjne	[sterownik(https://downloadcenter.intel.com/en/product/18511) lub nowsze pobierz i zainstaluj sterownik(https://www.intel.com/content/www/us/en/network-and-i-o/wireless.html)] ze strony Intel lub NAS lub komputer PC z gniazdem PCIe, procesorem 64-bitowym i systemem operacyjnym obsługującym Wi-Fi 6E
	Wymagania sprzętowe	1 x karta QXP-W6-AX200 (edycja GC-WBAX200 QNAP, fabrycznie zamontowana w urządzeniu); 1 x instrukcja instalacji; 2 x niskoprofilowe wsporniki; 1 x płaski wspornik do NAS); Płyta CD ze sterownikiem
	Zawartość opakowania	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Temperatura pracy	Obsługuje QTS 4.4.3 lub nowszy
	Specyfikacja oprogramowania NAS	Brak uwierzytelniania / WEP / WPA-Personal / WPA2-Personal
	Protokół bezpieczeństwa	Obsługuje metodę uwierzytelniania Captive Portal
	Obsługuje metodę uwierzytelniania Captive Portal	Uzyskaj dostęp do sieci Wi-Fi poprzez konfigurację za pomocą aplikacji QNAP
	Uwagi	Wymagania systemowe: 64-bitowy serwer NAS z procesorem ARM, systemem QTS 4.4.3 (lub nowszym) z gniazdem PCIe i systemem operacyjnym obsługującym Wi-Fi 6E (https://www.qnap.com/en/compatibility/), aby uzyskać więcej informacji. Niektóre modele NAS muszą zaktualizować BIOS do następnej wersji (https://www.qnap.com/en/download/) tutaj(https://www.qnap.com/en/how-to/tutorial/article/aktualizacja-bios). TS-251B: Q015AR02 TS-653B: QY59AR58 TS-251D, TS-253D: Q04WAR08 TS-453D, TS-653D: Q04MAR12 TS-453DU, TS-453DU-RP, TS-853DU-RP, TS-1253DU-RP: Q04MAR12