

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/karta-sieciowa-qnap-dual-port-25gbe-qxg-25g2sf-e810-p-2646.html>



Karta sieciowa QNAP Dual Port 25GbE QXG-25G2SF-E810

Cena	1 982,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	QNA_QXG25G2SFE810
Kod producenta	QXG-25G2SF-E810
Kod EAN	4711103084236
Producent	QNAP

Opis produktu

Dwuportowa karta sieciowa 25 GbE
Kontroler: Intel® Ethernet E810-XXVAM2
Złącze: 2 x SFP28
Interfejs PCIe: PCIe Gen4 (wstecznie kompatybilny z Gen3/Gen2)
Prędkości transmisji: 25 Gb/s/10 Gb/s
Obsługiwane systemy operacyjne: QTS; Windows (wymagany [sterownik](#)); Linux (wymagany [sterownik](#))
Obsługiwane urządzenia QNAP NAS: Modele z gniazdami PCIe (wymagane 1 wolne gniazdo)
Uchwyt: W zestawie fabrycznie zainstalowany uchwyt niskoprofilowy; w pakiecie znajdują się specjalne uchwyty pełnej wysokości (dla wybranych urządzeń QNAP NAS).
Port i kabel: Kabel SFP28 DAC (3M) lub urządzenie nadawczo-odbiorcze SFP28 OPTIC

Urządzenie QXG-25G2SF-E810 obsługuje funkcję FEC w celu przeciwdziałania utracie pakietów — potencjalnie częstego problemu w szybkich, długodystansowych sieciach. Funkcja FEC pomaga stronie odbierającej wykryć i odzyskać utracone dane w celu skorygowania błędów bitowych, zapewniając w ten sposób niezawodną transmisję danych przez „zakłócone” kanały komunikacyjne. Dzięki trzem trybom FEC można użyć odpowiedniego kabla i przełącznika, aby zbudować optymalne środowisko sieciowe.

Można dodać więcej połączeń 25GbE, instalując karty sieciowe PCIe QXG-25G2SF-E810 i włączyć SMB Multichannel, aby cieszyć się siecią o szybkości 50 Gb/s (lub wyższej) z podłączonymi urządzeniami klienckimi, zapewniając elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie szybkiej pamięci masowej.

Specyfikacja sprzętowa

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	119,33 × 18,13 × 68,9 mm	
	Kontroler	Intel E810-XXVAM2
	Liczba portów	2 x SFP28
	Złącze	SFP28
	PCIe i szyny	PCIe Gen4 x8
	Prędkości transmisji	25Gb/s/10Gb/s
	Standardy IEEE	IEEE 802.3az IEEE 802.1Q IEEE 802.3x IEEE 802.1p IEEE 802.3ad IEEE 802.3ae IEEE 1588 IEEE 802.1as
	Uchwyt	Fabrycznie zainstalowany uchwyt niskoprofilowy; w pakiecie

System operacyjny serwerów NAS

Obsługiwane urządzenia QNAP NAS

Port i kabel

Zawartość opakowania

Gwarancja standard

wysokości (dla wybranych urządzeń QNAP NAS)

QTS/QuTS hero (zalecamy aktualizację do najnowszej wersji)

Linux ([wymagany sterownik](#))

Modele z gniazdami PCIe (wymagane 1 wolne gniazdo)

Kabel SFP28 DAC (3M) lub wkładka SFP28 OPTIC

1 karta sieciowa; 1 QIG; 3 uchwyty

2 lata

Zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze względu na różnice w monitorach kolory produktów mogą również różnić się od przedstawionych na stronie.

Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.