Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:02

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/qnap-qvp-21a-04ch-p-2402.html



QNAP QVP-21A-04CH

Cena	**1 960,31 zł**
Dostępność	**Oczekujemy**
Numer katalogowy	**QNA_QVP21A04CH**
Kod producenta	**QVP-21A-04CH**
Kod EAN	**4713213518496**
Producent	**QNAP**

Opis produktu



QNAP QVP-21A-04CH

Urządzenie **QVP-21A-04CH QVR Pro** to sieciowy serwer nadzoru w obudowie tower, który obsługuje monitorowanie wideo/audio w czasie rzeczywistym, nagrywanie w wysokiej rozdzielczości i odtwarzanie z wielu kamer IP. Użytkownicy mogą z łatwością monitorować kamery z różnych platform (Windows®, Mac® i urządzenia mobilne), co ułatwia firmom, biurom i użytkownikom domowym ochronę ich własności i mienia.

Standardowe systemy nadzoru zwykle obsługują funkcje nagrywania i powiadamiania o zdarzeniach tylko dla drogich kamer ze zintegrowanym wykrywaniem ruchu. **QVP-21A-04CH** zapewnia wykrywanie ruchu nawet dla podstawowych kamer i kamer internetowych USB. Tak długo, jak kamera może przesyłać swoje nagrania do urządzenia **QVR Pro** (np. za pośrednictwem protokołu RTSP), obsługuje wykrywanie ruchu, umożliwiając zbudowanie niedrogiego systemu nadzoru wykrywającego ruch.

QVP-21A-04CH obsługuje tysiące modeli kamer ponad 150 marek z różnymi formatami obrazu (w tym kamery korzystające z przesyłania strumieniowego **ONVIF i RTSP/HTTP**). Obsługiwane są nawet kamery internetowe USB, co umożliwia użytkownikom domowym i użytkownikom z ograniczonym budżetem szybkie tworzenie rozwiązań nadzoru dostosowanych do ich środowiska, zapewniając jednocześnie wygodne zarządzanie kamerami.

Rejestrator obsługuje kamery sieciowe firm: Axis, Acti, A-MTK, Arecont Vision, AVTech, Canon, Cisco, CNB, Brickcom, Digitus, D-Link, Edimax, Elmo, EtroVision, Ganz, Hikvision, iPUX, IPX, IQeye, LevelOne, Linksys, Messoa, Mobotix, Nakayo, Panasonic BB/ BL/ i-Pro, Sanyo, Shany, Sony, TOA, Toshiba, TRENDnet, Videosec, Viosecure, Vivotek, Y-CAM.

Specyfikacja sprzętowa

System operacyjny	QVR Pro OS (QVP)
Procesor	Czterordzeniowy procesor Intel® J1900 o taktowaniu 2,0 GHz (zwiększanym do 2,42 GHz)
Architektura procesora	64-bitowy x86
Procesory graficzne	Intel® HD Graphics
Pamięć systemowa	8 GB SO-DIMM DDR3L (2 x 4 GB)
Maksymalna pojemność pamięci	8 GB (2 x 4GB)
Gniazdo pamięci	2 x SO-DIMM DDR3L
Pamięć flash	5 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnych rozruchem)
Max Live Cameras (Local Display)	12ch @ All 720p,H.264, 30FPS 6ch @ All 1080p,H.264, 30FPS

Max Playback Cameras (Local Display)	12
Max Concurrent Connection (Client)	8 (4 live cameras / per remote client)
Wbudowany kanał	4
Maks. kanał	16 H264 / 1920x1080 / 30FPS
Maks. przepustowość	180 Mbps
Drive Bay	2 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Kompatybilność dysków	3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA
Wymieniany podczas pracy	Tak
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45)	2
Port USB 3.2 Gen 1	3
Wyjście HDMI	1, HDMI 1.4b (rozdzielczość do 3840 x 2160 przy częstotliwości 30 Hz)
Kształt	Tower
Wskaźniki LED	Zasilanie/stan, LAN, USB, HDD1–2
Przyciski	Zasilanie, kopiowanie USB, reset
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	150 × 102 × 216 mm
Waga (netto)	1,47 kg
Waga (brutto)	2,92 kg
Temperatura robocza	0–40 °C
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 ˚C (80,6 ˚F)
Zasilacz	Zasilacz 90W, 100–240 V
Pobór mocy: Tryb uśpienia HDD	10,14 W
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy	16,34 W
Wyłączenie (Wake-On-LAN/WOL)	0,74
Wentylator	1 x 70mm, 12 V prądu stałego
Poziom dźwięku	19,4 db(A)
Ostrzeżenie systemowe	Sygnał dźwiękowy
Blokada kieszeni	Tak
System plików: Wewnętrzny dysk twardy	EXT4
Przywracanie RAID	Tak
Powiększanie pojemności RAID online	Tak
RAID 1	Tak
Pojedynczy dysk	Tak
Wake on LAN (WOL)	Tak
Zaplanowane włączanie/wyłączanie (15 ustawień)	Tak
Logowanie przez Telnet i SSH (tylko dla administratora)	Tak
Serwer i klient Syslog	Tak
Język	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki

Zawartość opakowania

1 x QVP-21A
1 x Przewód zasilający
2 x Taca HDD
8 x Śruba z łbem płaskim (dla dysku twardego 3,5 cala)
6 x Śruba z łbem płaskim (dla dysku twardego 2,5 cala)
1 x Klucz do kieszeni dysku twardego
2 x Kabel Ethernet kat. 5e 1,8 m
1 x Podręcznik szybkiej instalacji (QIG)