Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 07:55

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/qnap-qvp-41a-p-2404.html



QNAP QVP-41A

Cena	**6 770,34 zł**
Dostępność	**Oczekujemy**
Numer katalogowy	**QNA_QVP41A**
Kod producenta	**QVP-41A**
Kod EAN	**4713213518526**
Producent	**QNAP**

Opis produktu



QNAP QVP-41A

Urządzenie **QVP-41A QVR Pro** to sieciowy serwer nadzoru w obudowie tower, który obsługuje monitorowanie wideo/audio w czasie rzeczywistym, nagrywanie w wysokiej rozdzielczości i odtwarzanie z wielu kamer IP. Użytkownicy mogą z łatwością monitorować kamery z różnych platform (Windows®, Mac® i urządzenia mobilne), co ułatwia firmom, biurom i użytkownikom domowym ochronę ich własności i mienia.

Standardowe systemy nadzoru zwykle obsługują funkcje nagrywania i powiadamiania o zdarzeniach tylko dla drogich kamer ze zintegrowanym wykrywaniem ruchu. **QVP-41A** zapewnia wykrywanie ruchu nawet dla podstawowych kamer i kamer internetowych USB. Tak długo, jak kamera może przesyłać swoje nagrania do urządzenia **QVR Pro** (np. za pośrednictwem protokołu RTSP), obsługuje wykrywanie ruchu, umożliwiając zbudowanie niedrogiego systemu nadzoru wykrywającego ruch.

QVP-41A obsługuje tysiące modeli kamer ponad 150 marek z różnymi formatami obrazu (w tym kamery korzystające z przesyłania strumieniowego **ONVIF i RTSP/HTTP**). Obsługiwane są nawet kamery internetowe USB, co umożliwia użytkownikom domowym i użytkownikom z ograniczonym budżetem szybkie tworzenie rozwiązań nadzoru dostosowanych do ich środowiska, zapewniając jednocześnie wygodne zarządzanie kamerami.

Rejestrator obsługuje kamery sieciowe firm: Axis, Acti, A-MTK, Arecont Vision, AVTech, Canon, Cisco, CNB, Brickcom, Digitus, D-Link, Edimax, Elmo, EtroVision, Ganz, Hikvision, iPUX, IPX, IQeye, LevelOne, Linksys, Messoa, Mobotix, Nakayo, Panasonic BB/ BL/ i-Pro, Sanyo, Shany, Sony, TOA, Toshiba, TRENDnet, Videosec, Viosecure, Vivotek, Y-CAM.

Specyfikacja sprzętowa

System operacyjny	QVR Pro OS (QVP)	
	Procesor	2-rdzeniowy procesor Intel® Pentium G5400T 3,1 GHz
	Architektura procesora	64-bitowy x86
	Procesory graficzne	Intel® UHD Graphics 610
	Pamięć systemowa	8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB)
	Maksymalna pojemność pamięci	32 GB (2 x 16 GB)
	Gniazdo pamięci	2 x SO-DIMM DDR4
	Pamięć flash	5 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnych ro
	Max Live Cameras (Local Display)	24ch @ All 720p,H.264, 30FPS 12ch @ All 1080p,H.264, 30FPS
	Max Playback Cameras (Local Display)	12

Max Concurrent Connection (Client)	8 (4 live cameras / per remote client)
Wbudowany kanał	8
Maks. kanał	24
	H264 / 1920x1080 / 30FPS
Maks. przepustowość	264 Mb/s
Drive Bay	4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Kompatybilność dysków	3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA
Wymieniany podczas pracy	Tak
Gniazdo dysku M.2 SSD	2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 x2
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45)	2
Gniazdo PCIe	2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH)
Port USB 3.2 Gen 1	1
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)	2 gniazda typu C USB 3.2 Gen2 5V/3A 10 Gb/s 2 gniazda typu A USB 3.2 Gen2 5V/1A 10 Gb/s
Wyjście HDMI	1, HDMI 2.0 (rozdzielczość do 3840 x 2160 przy częstotliwo
Wejście audio	1 gniazdo wejścia mikrofonu 3,5 mm
Wyjście audio	1 wbudowany głośnik, 1 gniazdo wyjścia liniowego 3,5 mm
Kształt	Tower
Wskaźniki LED	HDD 1–4, stan, LAN, port USB, port M.2
Wyświetlacz LCD/przycisk	Tak
Przyciski	Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	188,2 × 199,3 × 279,6 mm
Waga (netto)	5,4 kg
Waga (brutto)	7,01 kg
Temperatura robocza	0–40 °C
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru
Zasilacz	250 W, 100–240 V
Pobór mocy: Tryb uśpienia HDD	24.14 W
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy	37.32 W
Wentylator	Wentylator systemu: 1 x 120 mm, 12 V prądu stałego Wentylator procesora: 2 wentylatory 60 mm
Poziom dźwięku	21.2 db(A)
Ostrzeżenie systemowe	Polecenia głosowe lub brzęczyk
Blokada kieszeni	Tak
System plików: Wewnętrzny dysk twardy	EXT4
Przywracanie RAID	Tak
Powiększanie pojemności RAID online	Tak
Migracja poziomu RAID online	Tak
RAID 10+ hot spare	Tak
RAID 10	Tak
RAID 6	Tak
RAID 5+ spare	Tak
RAID 5	Tak
RAID 1	Tak
JBOD	Tak
Pojedynczy dysk	Tak
Wake on LAN (WOL)	Tak
Zaplanowane włączanie/wyłączanie (15 ustawień)	Tak
Logowanie przez Telnet i SSH (tylko dla administratora)	Tak
Serwer i klient Syslog	Tak
Język	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, s japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki

Zawartość opakowania

1 x QVP-41A

1 x Przewód zasilający
4 x Taca HDD
16 x Śruba z łbem płaskim (dla dysku twardego 3,5 cala)
12 x Śruba z łbem płaskim (dla dysku twardego 2,5 cala)
1 x Klucz do kieszeni dysku twardego
2 x Kabel Ethernet kat. 5e 1,8 m
1 x Podręcznik szybkiej instalacji (QIG)
2 x Radiator