



QNAP TL-R1200S-RP

Cena	5 163,04 zł
Dostępność	Oczekujemy
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	QNA_TLR1200SRP
Kod producenta	TL-R1200S-RP
Kod EAN	4713213516232
Producent	QNAP

Opis produktu

TL-R1200S-RP

QNAP TL-R1200S-RP to 12 wnękowa jednostka rozszerzająca do montażu na stelażu. Umożliwia między innymi tworzenie kopii zapasowych komputerów z systemami Windows i Linux oraz serwerów. Model wyposażono w kartę QXP PCIe do podłączania obudowy przy użyciu kabla SFF-8088. Pozwala to uzyskać większą wydajność odczytu sekwencyjnego i szybszy transfer danych niż w przypadku istniejących obudów do rozbudowy USB i eSATA, a jednocześnie jest to opcja ekonomiczna. Jednostka zapewnia niezawodną wydajność odczytu/zapisu, umożliwiając płynne działanie pamięci masowej.

Wysoka wydajność TL SATA JBOD

TL SATA JBOD obsługuje wielokanałowy transfer SATA 6 Gb/s, a każdy kanał SATA bezpośrednio łączy się z jednym napędem SATA, przyczyniając się do zwiększania wydajności. Szybki kanał 1-1 umożliwia TL SATA JBOD uzyskanie znakomitej wydajności transferu.

QNAP JBOD Manager

Aplikacja QNAP JBOD Manager to narzędzie pulpitu do monitorowania modelu TL-R1200S-RP na komputerach z systemem Windows® i Ubuntu®. Można szybko uzyskać informacje o stanie dysków, informacje o JBOD i jego stanie, wyświetlać prędkość obrotową wentylatora i sprawdzać dostępność aktualizacji wersji oprogramowania układowego. Wszystkie wydarzenia urządzenia są rejestrowane i w przypadku wystąpienia alertu systemu wysyłają powiadomienia na pulpit użytkownika.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny: Bez szyn Rack , Szyny Rack 2U RAIL-B02 TVS-471U i pozostałe modele 2U (+ 383,54 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Wnęka dysków	12 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Kompatybilność dysków	3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA
Audio Alert On/Off Switch	TAK
Kształt	2U, do montażu stelażowego

Interfejs hosta	3 x SFF-8088
Wskaźniki LED	HDD 1-12, stan, łączy, błąd wentylatora
Przyciski	Włącznik zasilania
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88,6 x 482 x 562,5 mm
Waga (netto)	9.49 kg
Waga (brutto)	12.77 kg
Maks. liczba obsługiwanych dysków twardych/SSD	12
Typ dysku twardego	3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA
Temperatura robocza	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 °C (80,6 °F)
Zasilacz	250W(x2) PSU, 100 - 240V
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy	73,7 W
Fan Mode Switch	TAK (Autom., wysoki, średni, niski)
Wentylator	2 x 70mm, 12 V prądu stałego
Poziom dźwięku	33,7 db(A)
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk
Złącze bezpieczeństwa Kensington	TAK

Specyfikacja oprogramowania

Supported O.S.	QNAP QTS / QuTS hero, Windows, Linux
QTS / QuTS hero	1. QTS 4.4.2 / QuTS hero h4.5.0 (or newer) 2. QTS QTS drive monitoring and storage pool support 3. QTS advanced drive features such as bad block scan, Erase, Performance Test, Seagate Ironwolf IHM 4. RAID migrated & expanded 5. Qtier on Enclosure
Utility for other platform	1. QNAP JBOD Manager 2. Windows: Win8 or newer / Server2012 R2 or newer 3. Linux:Ubuntu 18.04 4. Device Info (Health/Bus type/PSU/Temperature/FAN) 5. Device Temperature Warning & automatic FAN control 6. Event Log (support Export) 7. Enclosure located via LED & beep 8. LCM + enclosure customizable naming 9. SATA wiring determination

Zawartość opakownia

TL-R1200S-RP
Power Cord x 2
Mini SAS cable (SFF-8644 to SFF-8088) x 3
Flat head screw x 36 (for 2.5" HDD)
Flat head screw x 48 (for 3.5" HDD)
QXP SATA Expansion Card: QXP-1600eS
Quick Installation Guide (QIG)

