Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:06

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/qnap-tr-004-p-1986.html



QNAP TR-004

Cena	**979,83 zł**
Dostępność	**Oczekujemy**
Numer katalogowy	**QNA_TR004**
Kod producenta	**TR-004**
Kod EAN	**4713213514429**
Producent	**QNAP**

Opis produktu

QNAP TR-004 to 4 wnękowa obudowa rozszerzająca RAID serwerów plików QNAP lub komputera ze złączem USB 3.0 Obudowę można wykorzystać w roli bezpośrednio podłączanej pamięci zewnętrznej (DAS), podłączenie się do portu USB pozwala uzyskać do dostęp do dysków. Dzięki czterem wnękom dysków SATA 3,5 cala i obsłudze konfiguracji RAID model TR-004 umożliwia przechowywanie ogromnych ilości plików i danych przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed potencjalną awarią dysku.

Najważniejsze funkcje:

- Szybszy transfer danych przez port USB 3.0 Type-C
- Niezawodny odczyt i zapis dzięki obsłudze maksymalnie czterech dysków SATA
- Przełącznik DIP trybu pracy dysków do wyboru sterowania sprzętowego lub programowego i ustawiania poziomu RAID
- Zamykane kieszenie dysków zapobiegające przypadkowemu wyjęciu dysku
- Przycisk wysuwania umożliwiający odłączenie odbudowy TR-004 od serwera NAS lub komputera*.
- Błyskawicznie kopiowanie plików z urządzenia TR-004 na serwer NAS jednym naciśnięciem przycisku szybkiego kopiowania**

Obsługiwany tryb RAID	Rozbudowa serwera NAS	Pamięć zewnętrzna dla serwera NAS	Pamięć zewnętrzna dla komputera Windows/Mac	Pamięć zewnętrzna dla komputera Linux
Sterowanie programowe	Wymagane przełączenie w tryb sterowania programowego			
Pojedyncze dyski				
JBOD				
RAID 0/1/5/10				
Wiele grup RAID				

*Wymaga narzędzia QNAP External RAID Manager.
**W przypadku pracy w trybie dysku zewnętrznego wymaga serwera QNAP NAS z przyciskiem szybkiego kopiowania i systemem QTS 4.3.6 (lub późniejszym).

Komputery z system Linux rozpoznają partycje utworzone w różnych grupach RAID ale nie mogą tworzyć nowych

Specyfikacja sprzętowa

Wnęki dysków	4 x 3,5 cala SATA 3Gb/s
Zgodność dysków	• Dyski twarde 3,5 cala SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s • Dyski twarde 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s • Dyski SSD 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Typ kieszeni dysku	Blokada kluczem
Wymiana podczas pracy	TAK
Port USB	1 x USB 3.0 Type-C UWAGA: Ten port służy wyłącznie do podłączania obudowy RAID do serwera NAS lub komputera.
Przyciski	• Wysuń • Ustaw • Szybkie kopiowanie
Przełączniki	• Zasilanie • Tryby RAID: sterowanie programowe, pojedyncze dyski, JBOD, RAID 0/1/5/10
Obudowa	Tower
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	168,5 x 160,2 x 219 mm 6,63 x 6,31 x 8,62 cala
Waga	1,85 kg (4,08 funta)
Zasilacz	65 W, 100–240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy (W)	Z dyskami twardymi w trybie standby: 4,17 W Podczas pracy: 18,21 W (4 dyski twarde 1 TB)
Poziom hałasu	18,1 dB(A)
Temperatura pracy i wilgotność względna	0–40°C, wilgotność względna 5–95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C (80,6°F)
Wentylator	System: wentylator inteligentny 1 x 12 cm, 12 V DC
Gniazdo linki zabezpieczającej	Gniazdo linki zabezpieczającej Kensington