

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/qnap-tr-004u-p-2128.html>

QNAP TR-004U



Cena	1 609,00 zł
Dostępność	Mała ilość
Numer katalogowy	QNA_TR004U
Kod producenta	TR-004U
Kod EAN	4713213515778
Producent	QNAP

Opis produktu

QNAP TR-004U to 4 wnękowa obudowa rozszerzająca RAID serwerów plików QNAP lub komputera ze złączem USB 3.0. Obudowę można wykorzystać w roli bezpośrednio podłączanej pamięci zewnętrznej (DAS), podłączenie się do portu USB pozwala uzyskać dostęp do dysków. Dzięki czterem wnękom dysków SATA 3,5 cala i obsłudze konfiguracji RAID model TR-004U umożliwia przechowywanie ogromnych ilości plików i danych przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed potencjalną awarią dysku.

Najważniejsze funkcje:

- Szybszy transfer danych przez port USB 3.0 Type-C
- Niezawodny odczyt i zapis dzięki obsłudze maksymalnie czterech dysków SATA
- Przełącznik DIP trybu pracy dysków do wyboru sterowania sprzętowego lub programowego i ustawiania poziomu RAID
- Zamykane kieszenie dysków zapobiegające przypadkowemu wyjęciu dysku
- Przycisk wysuwania umożliwiający odłączenie odbudowy TR-004U od serwera NAS lub komputera*.
- Błyskawicznie kopiowanie plików z urządzenia TR-004U na serwer NAS jednym naciśnięciem przycisku szybkiego kopiowania**

Obsługiwany tryb RAID	Rozbudowa serwera NAS	Pamięć zewnętrzną dla serwera NAS	Pamięć zewnętrzną dla komputera Windows/Mac	Pamięć zewnętrzną dla komputera Linux
-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	---	---------------------------------------

Sterowanie programowe Wymagane przełączenie w tryb sterowania programowego

Pojedyncze dyski

JBOD

RAID 0/1/5/10

Wiele grup RAID

*Wymaga narzędzia QNAP External RAID Manager.
**W przypadku pracy w trybie dysku zewnętrznego wymaga serwera QNAP NAS z przyciskiem szybkiego kopiowania i systemem QTS 4.3.6 (lub późniejszym).

Komputery z system Linux rozpoznają partycje utworzone w różnych grupach RAID ale nie mogą tworzyć nowych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyny: Bez szyn Rack , Szyny Rack 2U RAIL-B02 TVS-471U i pozostałe modele 2U (+ 382,56 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Wnęki dysków	4 x 3,5 cala SATA 3Gb/s
Zgodność dysków	• Dyski twarde 3,5 cala SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s • Dyski twarde 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s • Dyski SSD 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Typ kieszeni dysku	Blokada kluczem
Wymiana podczas pracy	TAK
Port USB	1 x USB 3.0 Type-C UWAGA: Ten port służy wyłącznie do podłączania obudowy RAID do serwera NAS lub komputera.
Przyciski	• Wysuń • Ustaw • Szybkie kopiowanie
Przełączniki	• Zasilanie • Tryby RAID: sterowanie programowe, pojedyncze dyski, JBOD, RAID 0/1/5/10
Obudowa	Rack
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	44 x 439 x 291 mm
Waga	
Zasilacz	100 W, 100-240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy (W)	Z dyskami twardymi w trybie standby: Podczas pracy:
Poziom hałasu	20,8 dB(A)
Temperatura pracy i wilgotność względna	0-40°C, wilgotność względna 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C (80,6°F)
Wentylator	System: wentylator inteligentny 2 x 4 cm, 12 V DC
Gniazdo linki zabezpieczającej	Gniazdo linki zabezpieczającej Kensington