Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 07:02

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/qnap-ts-1264u-rp-4g-p-2493.html

# QNAP TS-1264U-RP-4G



| | |
|---|---|
| Cena | **11 590,41 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **QNA_TS1264URP4G** |
| Kod producenta | **TS-1264U-RP-4G** |
| Kod EAN | **4711103081020** |
| Producent | **QNAP** |
| Pamięć RAM | **4GB** |
| Porty 1GbE RJ-45 | **2** |

## Opis produktu




## QNAP TS-1264U-RP

Model TS-1264U-RP, wyposażony w czterordzeniowy procesor **Intel® Celeron® N5105/N5095** (o taktowaniu zwiększanym do 2,9 GHz), oferuje dwa porty 2,5GbE RJ45 i funkcję trunkingu portów na potrzeby łączonej przepustowości nawet do 5 Gb/s. Wbudowane wyjście 4K HDMI do wyświetlania multimediów i zawartości maszyny wirtualnej. Model **TS-1264U-RP**, wyposażony w gniazdo PCIe Gen 3, zapewnia elastyczną możliwość rozszerzania funkcji NAS, umożliwiając instalację różnych kart: karty sieciowej 10GbE/5GbE, karty QM2 do buforowania dysków **SSD M.2 lub Edge TPU** do rozpoznawania obrazów w oparciu o sztuczną inteligencję. Model **TS-1264U-RP** obsługuje także 256-bitowe szyfrowanie AES, zapewniając poufność wrażliwych danych biznesowych bez pogarszania wydajności systemu. Urządzenie TS-1264U-RP wyposażono też w zasilacz nadmiarowy, aby w ten sposób zapewnić jak najdłuższy czas działania systemu bez przestojów.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **QNAP TS-1264U-RP:**

- Wydajny dwunasto dyskowy **serwer plików** obsługujący dyski 2,5", 3,5" SATA, SSD
- Obsługa dwunastu dysków i trybu **RAID** Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5 + hot spare, zabezpieczającą przed utratą danych
- Wbudowany szybki interfejs sieciowy - **2,5 Gbit/s z dwoma portami lan**
- Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w języku polskim
- Model TS-1264U-RP posiada **redundantne zasilanie**
- Wbudowany port **HDMI 4k**
- Obsługa aplikacji **Virtualization Station** do tworzenia maszyn wirtualnych
- TS-1264U obsługuje oprogramowanie **VMware® i Citrix®** oraz jest kompatybilny z Microsoft® Hyper-V™ i Windows Server 2016
- Czterordzeniowy procesor ze sprzętowym mechanizmem **szyfrowania AES 256bit**
- **Pamięć podręczna** przyspieszająca operacje we/wy opcjonalnie przez port PCIe
- Obsługa **RTRR (ang. Real-Time Remote Replication)** umożliwiająca wykonywanie kopii zapasowych zarówno w czasie rzeczywistym jak i według harmonogramu
- Wbudowany **serwer FTP** z funkcjami SSL, TLS
- Wbudowany serwer **VPN** oraz **MySQL**
- Możliwość działania **jako rejestrator** do zbudowania wydajnego systemu **monitoringu** z kamerami IP

Podstawowe funkcje **serwera QNAP** dla rozwiązań biznesowych:



**Dostęp do danych z pracy oraz z dowolnego miejsca na świecie.**

System QNAP zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy QNAP, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.




**Rozszerzenie funkcjonalności TS-1264U dzięki wirtualizacji.**

Aplikacja **Virtualization Station** przekształca model TS-1263XU w NAS typu dwa-w-jednym, mogący działać jako NAS typu wszystko-w-jednym oraz jako platforma wirtualizacji obsługująca różne **systemy operacyjne** i umożliwiająca szybkie tworzenie, importowanie i eksportowanie maszyn wirtualnych, tworzenie migawek i wykonywanie operacji na pulpicie w przeglądarce internetowej.




**Obsługa standardu 10 GbE (opcjonalnie)**

Model TS-1264U oferuje dwa wbudowane porty **2,5 Gigabit Ethernet**; zainstalowanie karty sieciowej 10GbE umożliwia szybkie przesyłanie danych – z prędkością 10 Gigabitów. TS-1264U jest przygotowany do **obsługi standardu 10GbE**, zapewnia bardzo wysoką prędkość przesyłu danych i możliwość uzyskania dużej przestrzeni na dane.



**Bezpieczeństwo danych.**

Niezależnie od tego, gdzie przetrzymujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe QNAP. Dzięki wbudowanemu kontrolerowi RAID, **wbudowanemu szyfrowaniu AES256bit**, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.



**Monitoring wideo.**

W modelu TS-1264U dostępny jest system **Surveillance Station** – profesjonalne rozwiązanie do monitoringu z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. System oferuje szeroki wybór ponad **2600 kompatybilnych modeli kamer IP** oraz rozszerzalne licencje na kanały kamer IP. Umożliwia **monitoring w czasie rzeczywistym**, nagrywanie i odtwarzanie wideo oraz audio, a także oferuje szeroki wachlarz ustawień użytkownika.

**Zabezpieczenie danych NetBak PC Agent.**

NetBak PC Agent **zapewnia tworzenie kopii zapasowych systemu** i pełne przywracanie urządzeń dla aplikacji, ustawień systemowych i danych z komputerów PC i serwerów Windows®. Możesz łatwo połączyć swojego klienta Windows z QNAP NAS za pomocą zaledwie kilku kliknięć i tworzyć zadania tworzenia kopii zapasowych. NetBak PC Agent **obsługuje również przywracanie bez wyłączania**, co zapewnia większą elastyczność użytkowania.

**Dowiedz się więcej na temat systemu QNAP QTS:**




## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Gwarancja oraz wsparcie**: Standard , EPA Care Pack (+ 1 443,87 zł )
**Rozszerzenie gwarancji do 5 lat**: Gwarancja Standard - 3 lata , Gwarancja QNAP rozszerzona do 5 lat [EXTW-BROWN-2Y] (+ 1 880,95 zł )

## Specyfikacja sprzętowa

| | | |
|---|---|---|
| Procesor | Intel® Celeron® N5105/N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz | |
| | Architektura procesora | 64-bitowy x86 |
| | Procesory graficzne | Intel® UHD Graphics |
| | Koprocesor arytmetyczny FPU | TAK |
| | Mechanizm szyfrowania | TAK (AES-NI) |
| | Transkodowanie wspomagane sprzętowo | TAK |
| | Pamięć systemowa | 4 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
| | Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB (2 x 8 GB) |
| | Gniazdo pamięci | 2 x SO-DIMM DDR4 |
| | | Jeśli instalowane są dwa moduły pamięci, moduły w obu gn |
| | | najlepiej aby były również tego samego typu. |
| | Pamięć flash | 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym roz |
| | Wnęka dysków | 12 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
| | Kompatybilność dysków | 3,5-calowe wnęki: |
| | | 3,5-calowe dyski twarde SATA |
| | | 2,5-calowe dyski twarde SATA |
| | | 2,5-calowe dyski SSD SATA |
| | Wymieniany podczas pracy | TAK |
| | M.2 Slot | Opcjonalne poprzez kartę PCIe |
| | Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | TAK |
| | Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2 (także obsługa 10M) |
| | Wake on LAN (WOL) | TAK |
| | Ramka Jumbo | TAK |
| | Gniazdo PCIe | 1 |
| | | Slot 1: PCIe Gen 3 x2 |
| | Port USB 2.0 | 2 |
| | Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 x Type A USB3.2 Gen2 |
| | Wyjście HDMI | 1, HDMI 1.4b |
| | Kształt | 2U, do montażu stelażowego |
| | Wskaźniki LED | HDD 1–12, stan, LAN, rozszerzenie, zasilanie |
| | Przyciski | Zasilanie, reset |
| | Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 88,7 × 482,2 × 423,8 mm |
| | Waga (netto) | 9,43 kg |
| | Waga (brutto) | 14,09 kg |
| | Temperatura robocza | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| | Temperatura dysków | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| | Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru |
| | Zasilacz | 300W (x2), 100-240V |
| | Wentylator | 2 x 80 mm, 12 V prądu stałego |
| | Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk |
| | Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory | 1500 |