



QNAP TS-253E-8G

Cena	2 866,94 zł
Cena poprzednia	2 925,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	QNA_TS253E8G
Kod producenta	TS-253E-8G
Kod EAN	4711103082171
Producent	QNAP
Pamięć RAM	8GB
Port 2,5 GbE	2

Opis produktu



Dysk sieciowy TS-253E-8GB

Model TS-253E jest wyposażony w złącza 2,5 GbE, 8 GB pamięci RAM i gniazda M.2 do buforowania SSD NVMe, co zapewnia wysoką wydajność w zastosowaniach takich jak **systemy monitoringu, maszyny wirtualne, serwery plików lub serwery kopii zapasowych**. Dwa wyjścia HDMI zapewniają również bezpośrednie odtwarzanie multimediów i solidny monitoring. Firma QNAP **zapewnia długoterminową dostępność i wsparcie** dla modelu TS-253E, przez co jest to doskonały wybór dla firm, które wymagają stosowania dopasowanych modeli NAS w wielu lokalizacjach.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego QNAP TS-253E-8G:

- Dwa porty 2,5GbE
- Dwa złącza M.2 2280 PCIe
- Dwa wyjścia HDMI
- Możliwość **opcjonalnej instalacji** dysku M.2
- Pamięć RAM o pojemności 8 GB na płycie
- Czworordzeniowy procesor Intel o taktowaniu zwiększonym do 2,6 GHz z **funkcją szyfrowania AES-NI**
- Model TS-253E to kompleksowe rozwiązanie monitoringu do **centralnego rejestrowania/zarządzania** wieloma kamerami i serwerami monitoringu w biurach, sklepach oraz innych przestrzeniach roboczych.
- Dzięki zintegrowanym zasobom obliczeniowym Intel® OpenVINO™ opartym na sztucznej inteligencji, TS-253E zwiększa wydajność rozpoznawania obrazów **w oparciu o sztuczną inteligencję**, bez wpływu na inne aplikacje lub usługi.
- Urządzenie TS-253E obsługuje różne aplikacje, które uwzględniają **wszystkie potrzeby** w zakresie tworzenia kopii zapasowych.
- TS-253E obsługuje **migawki oparte na blokach**, które rejestrują stan systemu w dowolnym momencie.
- Możliwość uruchomienia wielu maszyn wirtualnych **Windows®, Linux®, UNIX®, Android™ i QuTScloud** oraz uzyskania do nich dostępu za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub funkcji VNC
- Oprócz blokowania adresów IP, weryfikacji dwuetapowej, połączenia HTTPS oferuje aplikacje, które pomagają zapewnić optymalną ochronę NAS przed zagrożeniami, takimi jak **złośliwe oprogramowanie i hakerzy**.
- Obsługuje protokoły SMB/CIFS, AFP i NFS w celu usprawnienia udostępniania plików w systemach **Windows®, Mac® i Linux®/UNIX®**


Podstawowe funkcje **serwera QNAP** dla rozwiązań biznesowych:

Niezależnie od tego, gdzie przechowujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe QNAP. Dzięki wbudowanemu kontrolerowi RAID, **wbudowanemu szyfrowaniu AES256bit**, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.




Dostęp do danych z pracy oraz z dowolnego miejsca na świecie.

System QNAP zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. aplikacja File Station oraz **wbudowany serwer VPN** umożliwiają przeszukiwanie, organizowanie i przenoszenie plików pomiędzy QNAP, a dowolnym urządzeniem w sieci, bez względu na system operacyjny.




Rozszerzenie funkcjonalności TS-253E-8G dzięki wirtualizacji.

Uruchamiając wiele maszyn wirtualnych i kontenerów na urządzeniu TS-253E możesz wdrażać środowiska i aplikacje dla wielu dzierżawców, aby zwiększyć wydajność zarządzania i obniżyć koszty sprzętu. W połączeniu z aplikacją Sieć i przełącznik wirtualny, system usprawnia interoperacyjność maszyn wirtualnych, kontenerów, serwera QNAP NAS i innych urządzeń fizycznych w sieci, umożliwiając użytkownikowi elastyczne przydzielanie zasobów fizycznych i wirtualnych zasobów sieci, upraszczając wdrażanie sieci.



Monitoring wideo.

Jeśli Twoja firma wymaga jednoczesnego zarządzania wieloma serwerami nagrywania, zainstaluj QVR Center na serwerze TS-253E. Dzięki oprogramowaniu QVR Center możesz zarządzać nawet 32 serwerami monitoringu i ponad 10.000 kamerami, korzystając z łatwego w obsłudze interfejsu.



Kontrola stanu dysków twardej

Dyski twarde są sercem systemu NAS, a zapewnienie ich długoterminowej dobrej kondycji i niezawodności jest absolutnie kluczowe. Firma QNAP udostępnia różne metody i narzędzia pomagające monitorować stan dysku twardego, zapewniając możliwość podejmowania proaktywnych decyzji w celu ochrony danych i plików

Dowiedz się więcej na temat systemu QNAP QTS:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja oraz wsparcie: Standard , EPA Care Pack (+ 89,20 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	4-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel® Celeron® J6412 o taktowaniu zwiększonym do 2,6 GHz
	Architektura procesora 64-bitowy x86
	Procesory graficzne Intel® UHD Graphics
	Koprocesor arytmetyczny FPU TAK
	Mechanizm szyfrowania TAK (AES-NI)
	Transkodowanie wspomagane sprzętowo TAK
	Pamięć systemowa 8 GB wbudowana (nierozszerzalna)
	Maksymalna pojemność pamięci 8 GB
	Pamięć flash 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym roz
	Wnęka dysków 2 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s
	System jest dostarczany bez dysku twardego.
	Lista zgodności dysków twardej znajduje się na stronie ht
	Kompatybilność dysków 3,5-calowe dyski twarde SATA
	2,5-calowe dyski twarde SATA
	2,5-calowe dyski SSD SATA
	TAK
	Wymieniany podczas pracy 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2
	Gniazdo M.2

Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej	TAK
SSD	
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M/10M)
Wake on LAN (WOL)	TAK
Ramka Jumbo	TAK
Port USB 2.0	2
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)	2 x typu A
Wyjście HDMI	2 x HDMI 1.4b (rozdzielczość do 3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
Kształt	Tower
Wskaźniki LED	Zasilanie/stan, LAN, USB, HDD1-2
Przyciski	Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	168,5 x 102 x 225 mm
Waga (netto)	1,28 kg
Waga (brutto)	2,32 kg
Temperatura robocza	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura przechowywania	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru
Zasilacz	Zasilacz 60W/65W, 100-240 V
Pobór mocy: Tryb uśpienia HDD	10,56 W
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy	18,09 W
Wentylator	1 x 70mm, 12VDC
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington	TAK
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS)	1500
— z maks. pojemnością pamięci	