



QNAP TS-873AeU-4G

Cena	8 091,33 zł
Dostępność	Mała ilość
Numer katalogowy	QNA_TS873AEU4G
Kod producenta	TS-873AeU-4G
Kod EAN	4711103081075
Producent	QNAP
Port 10 GbE	Łącze 10GbE opcjonalne przez PCIe
Pamięć RAM	4GB
Port 2,5 GbE	2

Opis produktu



QNAP TS-873AeU-4G

Kompaktowe urządzenie **TS-873AeU** montowane na stelażu 2U jest wyposażone w czterordzeniowy/ośmiowątkowy procesor AMD Ryzen™ V1000 serii **V1500B 2,2 GHz** i oferuje dwa porty sieciowe 2,5GbE w jednej obudowie. W porównaniu do poprzedniej generacji, urządzenie TS-873AeU zostało dodatkowo wyposażone w dwa porty M.2 PCIe Gen3 x 1 dla pamięci podręcznej **NVMe SSD** lub Edge TPU wspomagające funkcję rozpoznawania obrazów w oparciu o sztuczną inteligencję. Nowoczesny sprzęt wyposażony w kompleksowe rozwiązania oprogramowania sprawia, że model **TS-873AeU** świetnie nadaje się do zastosowań i zadań wymagających pod względem zasobów, np. maszyn wirtualnych lub intensywnego uzyskiwania dostępu dla wielu użytkowników. Płytkowa obudowa zapewnia oszczędność miejsca, ułatwiając montaż w małych szafkach na media lub w miejscach z dużą ilością okablowania.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego QNAP TS-873AeU:


- Oferuje dwa porty **2,5GbE**. Korzystając z funkcji trunkingu portów można uzyskać prędkości transferu do **5 Gb/s**.
- Oferuje jeden port **PCIe Gen3 x 8**. Możliwość korzystania z dodatkowych funkcji dzięki użyciu kart PCIe, w tym portów **10/25GbE**, QM2 lub Fibre Channel.
- Wyposażony w dwa porty **M.2 PCIe Gen3** w celu instalacji dysków SSD NVMe i wzbogacenia o technologię Qtier™ i buforowanie SSD.
- Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w **języku polskim**
- Obsługa aplikacji **Virtualization Station** do tworzenia maszyn wirtualnych
- Obsługuje protokoły **SMB/CIFS, AFP i NFS** w celu usprawnienia udostępniania plików w systemach **Windows®, Mac® i Linux®/UNIX®**
- NAS w płytkiej obudowie **RACK** o głębokości zaledwie 30cm. Idealny do zastosowania w płytkich szafkach teleinformatycznych i w miejscach z dużą liczbą przewodów.
- Urządzenie **TS-873AeU** obsługuje różne aplikacje, które uwzględniają wszystkie potrzeby w zakresie **tworzenia kopii zapasowych**.
- Obsługuje **migawki oparte na blokach**, które rejestrują stan systemu w dowolnym momencie
- Zawiera elastyczne ustawienia uprawnień i **środki bezpieczeństwa**.

Podstawowe funkcje **serwera QNAP** dla rozwiązań biznesowych:

Dostęp do danych z pracy oraz z dowolnego miejsca na świecie.



System QNAP zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu serwerowi VPN można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy QNAP, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.




Rozszerzenie funkcjonalności TS-873AeU dzięki wirtualizacji.

Uruchamiając wiele maszyn wirtualnych i kontenerów na urządzeniu TS-873AeU możesz wdrażać środowiska i aplikacje dla wielu dzierżawców, aby zwiększyć wydajność zarządzania i obniżyć koszty sprzętu. W połączeniu z aplikacją Sieć i przełącznik wirtualny, system usprawnia interoperacyjność maszyn wirtualnych, kontenerów, serwera QNAP NAS i innych urządzeń fizycznych w sieci, umożliwiając użytkownikowi elastyczne przydzielanie zasobów fizycznych i wirtualnych zasobów sieci, upraszczając wdrażanie sieci.

Przyspiesz swój system dzięki sieciom 2,5GbE




Model TS-873AeU wyposażony jest w dwa porty LAN 2,5 GbE RJ45, które umożliwiają wykorzystanie istniejących kabli CAT5e do zwiększenia przepustowości sieci z 1 Gigabit do 2,5 Gigabitów. Prędkość 5GbE można także osiągnąć przy użyciu funkcji trunkingu portów.



Tworzenie zdalnych kopii zapasowych dla NAS

Oprogramowanie Hybrid Backup Sync ułatwia tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia TS-873AeU-RP na innym serwerze QNAP NAS lub serwerze zdalnym w celu realizowania strategii tworzenia kopii zapasowych 3-2-1.



Monitoring wideo.

QVR Elite to oparte na subskrypcji rozwiązanie do inteligentnego monitoringu firmy QNAP, pozwalające na łatwe tworzenie systemu monitoringu przy niższych kosztach posiadania i większych możliwościach rozbudowy. Nagrania są zapisywane w formie plików MP4, umożliwiając ich odtwarzanie na niemal każdym urządzeniu. Aplikacja QVR Elite obejmuje także rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji QNAP, pozwalając przy użyciu QNAP NAS na stworzenie inteligentnego systemu rozpoznawania twarzy na potrzeby handlu detalicznego i systemu dostępu do drzwi. Możesz wydzielić na urządzeniu TS-873AeU dedykowane, niezależne miejsce do magazynowania danych z nadzoru wizyjnego oraz korzystać z zalet uproszczonego zarządzania kamerami, alokacji miejsca w pamięci masowej, przeglądania na żywo obrazów z kamery oraz odtwarzania.

Zabezpieczenie danych NetBak PC Agent.

NetBak PC Agent zapewnia tworzenie kopii zapasowych systemu i pełne przywracanie urządzeń dla aplikacji, ustawień systemowych i danych z komputerów PC i serwerów Windows®. Możesz łatwo połączyć swojego klienta Windows z QNAP NAS za pomocą zaledwie kilku kliknięć i tworzyć zadania tworzenia kopii zapasowych. NetBak PC Agent obsługuje również przywracanie bez wyłączania, co zapewnia większą elastyczność użytkowania.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja oraz wsparcie: Standard , EPA Care Pack (+ 1 024,49 zł)

Rozszerzenie gwarancji do 5 lat: Gwarancja Standard - 3 lata , Gwarancja QNAP rozszerzona do 5 lat [EXTW-BROWN-2Y] (+ 1 868,96 zł)

Gwarancja QNAP NBD: Brak NBD , NBD 1 rok (+ 762,67 zł) , NBD 2 lata (+ 1 525,35 zł) , NBD 3 lata (+ 2 287,98 zł) , NBD 4 lata (+ 3 050,65 zł) , NBD 5 lat (+ 3 813,32 zł)

Gwarancja QNAP NBD Onsite: Brak NBD Onsite , NBD Onsite 1 rok (+ 1 839,88 zł) , NBD Onsite 2 lata (+ 3 679,76 zł) , NBD Onsite 3 lata (+ 5 519,60 zł) , NBD Onsite 4 lata (+ 7 359,49 zł) , NBD Onsite 5 lat (+ 9 199,37 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor
	Architektura procesora 64-bitowy x86
	Koprocesor arytmetyczny FPU TAK
	Mechanizm szyfrowania TAK (AES-NI)
	Transkodowanie wspomagane sprzętowo Opcjonalne przez kartę graficzną PCIe
	Pamięć systemowa 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB)
	Maksymalna pojemność pamięci 64 GB (2 x 32 GB)
	Gniazdo pamięci 2 x SODIMM DDR4
	Support ECC memory
	W przypadku konfiguracji z dwoma modułami DIMM należy u
	DDR4.
	Pamięć flash 5 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym roz
	Wnęka dysków 8 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
	System jest dostarczany bez dysku twardego.
	Lista zgodności dysków twardech znajduje się na stronie http://www.qnap.com
	Kompatybilność dysków 3,5-calowe dyski twarde SATA
	2,5-calowe dyski twarde SATA
	2,5-calowe dyski SSD SATA
	Wymieniany podczas pracy TAK
	M.2 Slot 2 x M2 2280 (PCIe Gen3 x 1)
	Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD TAK
	GPU pass-through TAK
	Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) 2 (także obsługa 10M)
	Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) Opcjonalne przez kartę sieciową
	Port 10 Gigabit sieci Ethernet Opcjonalne przez kartę sieciową
	Wake on LAN (WOL) Tylko port 2,5GbE
	Ramka Jumbo TAK
	Gniazdo PCIe 1 x PCIe Gen3 x8
	Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) 4 (2 x Type A, 2 x Type C)
	Wyjście HDMI Opcjonalne przez kartę graficzną PCIe
	Kształt 2U, do montażu stelażowego
	Wskaźniki LED HDD 1-8, stan, LAN, USB, zasilanie
	Przyciski Zasilanie, reset
	Wymiary (wys. x szer. x gł.) 89 x 482 x 297,4 mm
	Waga (netto) 7.61 kg
	Waga (brutto) 10.2 kg
	Temperatura robocza 0 - 40 °C (32°F - 104°F)
	Temperatura dysków -20 - 70°C (-4°F - 158°F)
	Wilgotność względna 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru:
	Zasilacz 250 W PSU, 100-240 V
	Wentylator 3 x 60 mm, 12 V prądu stałego
	Ostrzeżenie systemowe Brzęczyk
	Max. Number of Concurrent Connections 2000
	(CIFS) - with Max. Memory

