

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/router-tp-link-tl-r470t-p-1286.html>

Router TP-Link TL-R470T+



Cena	145,83 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TPL_R470T+
Kod producenta	TL-R470T+
Kod EAN	6935364040413
Producent	TP-Link

Opis produktu



Router TP-Link TL-R470T+

Szerokopasmowy router **TL-R470T+** z równoważeniem obciążenia pasma stanowi idealne, ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań typowych dla małych firm. Trzy z pięciu portów urządzenia mogą zostać skonfigurowane do działania w roli portów WAN lub portów LAN, co wraz z głównym portem WAN, daje możliwość wykorzystania do 4 łącz internetowych jednocześnie. Router TL-R470+ zapewnia możliwość wykorzystania różnych algorytmów równoważenia obciążenia pasma, zaawansowanej funkcji QoS oraz firewall aby zapewnić wydajny i ciągły dostęp do Internetu.

Cechy wyjątkowe routera **TP-Link TL-R470T+**:

- Łatwe połączenie z Internetem dzięki zastosowaniu standardów i rozwiązań: PPPoE, Dynamic IP, Static IP, L2TP, PPTP oraz BigPond Cable Internet
- Wbudowany serwer DHCP umożliwiający rezerwację adresów IP
- Funkcja kontroli dostępu w zależności od czasu umożliwia utworzenie reguł dostępu do sieci dla dzieci lub pracowników
- Kontrola przepustowości łączy w zależności od adresu IP umożliwia administratorom ustalanie limitów ruchu dla poszczególnych komputerów; gwarantuje to wydajną transmisję VoIP i wideo
- Wbudowany serwer PPPoE - możliwość tworzenia kont i zarządzania dostępem klientów do sieci
- Obsługa funkcji E-Bulletin
- Wbudowana zaporą sieciową umożliwia filtrowanie adresów IP, nazw domen oraz aplikacji takich jak Java lub ActiveX
- Wiązanie adresów IP z MAC chroni sieć przed atakami ARP
- Zabezpieczenie przed atakami DoS
- Serwery wirtualne, specjalne ograniczenia transmisji, hosty DMZ oraz wykorzystanie protokołu UPnP pozwalają tworzyć własne serwery
- Usługa DDNS wspiera zdalne zarządzanie urządzeniem przy wykorzystaniu nazw domen

Specyfikacja sprzętowa

Standardy i protokoły	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DDNS
Porty	1 Fixed Ethernet WAN Port 1 Fixed Ethernet LAN Port 3 Changeable Ethernet WAN/LAN Ports
Okablowanie sieciowe	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100m), 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100m)
Przyciski	Reset Button

Zasilanie	Internal Universal Power Supply AC100-240V~50/60Hz input
Pamięć Flash	4MB
Pamięć DRAM	64MB
Diody LED	PWR, SYS, WAN, LAN, WAN/LAN
Wymiary (S x G x W)	8.2*5.0*1.0in. (209*126*26mm)
WYDAJNOŚĆ	
Ilość równoczesnych sesji	10000
PODSTAWOWE FUNKCJE	
DHCP	DHCP Server/Client, DHCP Address Reservation
Ustawienia przełącznika	Port Mirror, Rate Control, Port Configuration, Port VLAN
Typ połączenia WAN	Static/Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, Dual Access, Bigpond Cable
Klonowanie adresów MAC	Modify WAN/LAN MAC Address
FUNKCJE ZAAWANSOWANE	
Listy kontroli dostępu (ACL)	IP/MAC/URL/WEB Filtering
IGMP	IGMP Proxy/IGMP Snooping
Przekierowania	Virtual Server, Port Triggering, DMZ
Równoważenie pasma	Policy Routing, Link Backup
Routing	Static Routing
Zabezpieczenia	FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323 ALG, DoS Defence, Ping of Death, IP/MAC Binding
Kontrola ruchu	Bandwidth Control, Session Limit
ZARZĄDZANIE	
Usługi	PPPoE Server, E-Bulletin, Dynamic DNS, UPnP
Wsparcie	Time Setting, Daylight Saving Time, SNMP, Diagnostics, Firmware Upgrade, Factory Defaults/Reboot, Backup/Restore, System Log, Remote Management, Statistics
INNE	
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania	TL-R470T+ Power Cord RJ-45 Ethernet Cable Quick Installation Guide Resource CD
Wymagania systemowe	Microsoft® Windows® 8, 7, Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux
Środowisko pracy	Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing