

Router TP-Link TL-R480T+



Cena	279,00 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	TPL_R480T+
Kod producenta	TL-R480T
Kod EAN	6935364040123
Producent	TP-Link

Opis produktu



Router TP-Link TL-R480T+

Router **TL-R480T+** został zaprojektowany tak by był odporny na skutki wyładowań atmosferycznych o napięciach do 4Kv. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie chroni sieci komputerowe przed skutkami dużych skoków napięć.

Cechy wyjątkowe routera **TP-Link TL-R480T+**:

- Łatwe połączenie z Internetem dzięki zastosowaniu standardów i rozwiązań: PPPoE, Dynamic IP, Static IP, L2TP, PPTP oraz BigPond Cable Internet
- Wbudowany serwer DHCP umożliwiający rezerwację adresów IP
- Funkcja kontroli dostępu w zależności od czasu umożliwia utworzenie reguł dostępu do sieci dla dzieci lub pracowników
- Kontrola przepustowości łączy w zależności od adresu IP umożliwia administratorom ustalanie limitów ruchu dla poszczególnych komputerów; gwarantuje to wydajną transmisję VoIP i wideo
- Wbudowany serwer PPPoE - możliwość tworzenia kont i zarządzania dostępem klientów do sieci
- Obsługa funkcji E-Bulletin
- Funkcja kontroli aplikacji umożliwiająca łatwe ograniczanie dostępu do usług takich jak IM/P2P, proxy i innych
- Wbudowana zapora sieciowa umożliwia filtrowanie adresów IP, nazw domen oraz zawartości sieci WEB takich jak Java lub ActiveX
- Wiązanie adresów IP z MAC chroni sieć przed atakami ARP
- Zabezpieczenie przed atakami DoS
- Serwery wirtualne, specjalne ograniczenia transmisji, hosty DMZ oraz wykorzystanie protokołu UPnP pozwalają tworzyć własne serwery
- Usługa DDNS wspiera zdalne zarządzanie urządzeniem przy wykorzystaniu nazw domen

Specyfikacja sprzętowa

Standardy i protokoły	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DDNS
Porty	1 Fixed Ethernet WAN Port 1 Fixed Ethernet LAN Port 3 Changeable Ethernet WAN/LAN Ports
Okablowanie sieciowe	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100m)
Przyciski	Reset Button
Zasilanie	Internal Universal Power Supply

Pamięć Flash	AC100-240V~50/60Hz input
Pamięć DRAM	8MB
Diody LED	64MB
Wymiary (S x G x W)	PWR, SYS, WAN, LAN, WAN/LAN
	11.6*7.1*1.7in. (294*180*44mm)
	13-inch Standard Rack-Mount Width, 1U Height
WYDAJNOŚĆ	
Ilość równoczesnych sesji	30000
PODSTAWOWE FUNKCJE	
DHCP	DHCP Server/Client, DHCP Address Reservation
Ustawienia przełącznika	Port Mirror, Rate Control, Port Configuration, Port VLAN
Typ połączenia WAN	Static/Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, Dual Access, Bigpond Cable
Klonowanie adresów MAC	Modify WAN/LAN MAC Address
FUNKCJE ZAAWANSOWANE	
Listy kontroli dostępu (ACL)	IP/MAC/URL/WEB Filtering
IGMP	IGMP Proxy/IGMP Snooping
Przekierowania	Virtual Server, Port Triggering, DMZ
Równoważenie pasma	Policy Routing, Link Backup
NAT	One-to-One NAT, Multi-Nets NAT
Routing	Static Routing
Zabezpieczenia	FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323 ALG, DoS Defence, Ping of Death
Kontrola ruchu	Bandwidth Control, Session Limit
ZARZĄDZANIE	
Usługi	PPPoE Server, E-Bulletin, Dynamic DNS, UPnP, App Control
Wsparcie	Time Setting, Daylight Saving Time, SNMP, Diagnostics, Firmware Upgrade, Factory Defaults/Reboot, Backup/Restore, System Log, Remote Management, Statistics
INNE	
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania	TL-R480T+
	Power Cord
	RJ-45 Ethernet Cable
	Installation Guide
	Resource CD
Wymagania systemowe	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux
Środowisko pracy	Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)
	Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
	Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
	Storage Humidity: 5%~90% non-condensing