

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/serwer-qlap-es2486dc-2142it-128g-p-2289.html>

Serwer QNAP ES2486dc-2142IT-128G



Cena	118 322,58 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	QNA_ES2486dc2142IT128G
Kod producenta	ES2486dc-2142IT-128G
Kod EAN	4713213516508
Producent	QNAP
Porty 1GbE RJ-45	3
Port 10 GbE	4
Pamięć RAM	128GB

Opis produktu

Serwer QNAP ES2486dc-2142IT-128G

ES2486dc-2142IT-128G to mocny i ekonomiczny serwer Enterprise ZFS NAS z procesorem Intel® Xeon® D-2142IT z 8 rdzeniami/16 wątkami, zoptymalizowany pod kątem deduplikacji in-line i zastosowań typu all-flash. ES2486dc obsługuje maksymalnie 24 2,5-calowe dyski SAS SSD 12 Gb/s i zapewnia doskonałą wydajność operacji wejścia/wyjścia. Serwer wyposażono w 64 GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do 512 GB.

Wysoka dostępność w konfiguracji aktywny-aktywny i optymalna wydajność pamięci masowej

W systemie pamięci masowej o architekturze aktywny-aktywny oba kontrolery mogą świadczyć wszechstronne usługi, w odróżnieniu od systemów o architekturze aktywny-zapasowy z pojedynczym kontrolerem. Zaletą architektury aktywny-aktywny jest brak beczynnych zasobów komputerowych. Aby wykorzystać możliwości architektury aktywny-aktywny w modelu ES2486dc, firma QNAP zaleca utworzenie wielu pul pamięci i rozłożenie obciążenia na oba kontrolery w celu umożliwienia jednoczesnego wyjścia z obu kontrolerów i lepszego równoważenia obciążeń.

Technologia wielopoziomowej pamięci podręcznej z obsługą operacji odczytu i zapisu zwiększa wydajność pamięci masowej

Serwer ES2486dc obsługuje równolegle pamięci podręczne odczytu — główną (L1 ARC) i pomocniczą SSD (L2 ARC) oraz pamięć podręczną zapisu (ZFS Intent Log — ZIL) dla operacji synchronicznych, co pozwala sprostać wymaganiom wydajnościowym różnych aplikacji korporacyjnych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja QNAP NBD: Brak NBD , NBD 1 rok (+ 9 600,18 zł), NBD 2 lata (+ 19 200,31 zł), NBD 3 lata (+ 28 800,48 zł), NBD 4 lata (+ 38 400,66 zł), NBD 5 lat (+ 48 000,83 zł)

Gwarancja QNAP NBD Onsite: Brak NBD Onsite , NBD Onsite 1 rok (+ 10 675,88 zł), NBD Onsite 2 lata (+ 21 351,73 zł), NBD Onsite 3 lata (+ 32 027,61 zł), NBD Onsite 4 lata (+ 42 703,49 zł), NBD Onsite 5 lat (+ 53 379,38 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	8-rdzeniowy procesor Intel® Xeon® D-2142IT o taktowaniu 1,90 GHz (zwiększanym do 3,0 GHz) na każdy kontroler
----------	--

Architektura procesora	64-bitowy x86
Koprocesor arytmetyczny FPU	TAK
Mechanizm szyfrowania	TAK (AES-NI)
Pamięć systemowa	64 GB RDIMM DDR4 ECC (4 x 16 GB) na każdy kontroler
Maksymalna pojemność pamięci	512 GB (8 x 64 GB)
Gniazdo pamięci	8 x R-DIMM/LR-DIMM DDR4
	WAŻNE: Można korzystać tylko z jednego rodzaju modułu DIMM zarejestrowanych modułów DIMM (RDIMM) z pamięcią DIMM
Pamięć flash	4GB (zabezpieczenie przed podwójnym uruchomieniem sys
Wnęka dysków	24 dysków 2,5-calowych
	SAS 12 Gb/s, zgodność wsteczna z SAS 6 Gb/s
Kompatybilność dysków	2,5-calowe wewnętrzne:
	2,5-calowe dyski twarde SAS/SATA
	2,5-calowe dyski SSD SAS/SATA
	1. W przypadku instalacji dysku twardego SATA/dysku SSD
	2. Adapter QDA-SA3 jest przeznaczony dla serwera QNAP E
	z dysku SATA 6 Gb/s w 2,5-calowej wnęce na dyski SAS
Wymieniany podczas pracy	TAK
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej	TAK
SSD	Read cache only
Pamięć podręczna do funkcji kopiowania do	1 na kontroler (64 GB)
pamięci Flash (C2F)	
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45)	3 na kontroler (jeden do zdalnego zarządzania)
Port 10 Gigabit sieci Ethernet	4 x 10GbE SFP+ na każdy kontroler
Ramka Jumbo	TAK
Gniazdo PCIe	2
	Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x8 (CPU)
	Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x8 (CPU)
Port USB 3.2 Gen 1	2 na kontroler
Kształt	2U, do montażu stelażowego
Wskaźniki LED	Dioda LED zasilania systemu (zielona): wł./wyl.
	Stan systemu (zielona/pomarańczowa): działa, błędy system
	macierzy RAID, awaria pamięci, awaria wentylatora/zasilan
	systemu/dysku, zbliżanie się do wartości progowej puli mag
	przejęcia, odłączenie zasilacza
	Wyświetlacz LCD stanu (dwucyfrowy): Stan połączenia JBO
Przyciski	Zasilanie, reset
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88,3 x 483 x 545,1 mm
Waga (netto)	27,41 kg
Waga (brutto)	32,83 kg
Temperatura robocza	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru
Zasilacz	Zasilacz nadmiarowy/wymieniany podczas pracy, napięcie
	przemienne; 700W
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy	579,59 W
	Tested with drives fully populated.
Wentylator	Moduł wentylatora wymieniany podczas pracy (60 x 60 x 3
Poziom dźwięku	60,9 db(A)
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk
Maks. liczba jednoczesnych połączeń (CIFS)	1500
Standard bezpieczeństwa	Oznaczenie FCC klasa A (tylko w Stanach Zjednoczonych)
	CE (EN55022 klasa A, EN55024)
	EN60950
	BSMI
	VCCI
	CB
	LVD