

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/serwer-qnap-ts-h886-d1602-8g-p-2601.html>



Serwer QNAP TS-h886-D1602-8G

Cena	9 241,54 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	QNA_TSH886D16028G
Kod producenta	TS-h886-D1602-8G
Producent	QNAP
Pamięć RAM	8GB
Port 2,5 GbE	4

Opis produktu

Serwer QNAP TS-h886-D1602-8G

TS-h886-D1602-8G to biurkowy serwer NAS z nowym systemem QuTS hero, dwurdzeniowym procesorem Intel® Xeon® D-1602 i czterema portami 2.5GbE zaprojektowany pod kątem wykonywanej w czasie rzeczywistym operacji tworzenia kopii archiwalnej danych SnapSync i na potrzeby aplikacji maszyn wirtualnych. TS-h886-D1602-8G wyposażono w 8GB RAM DDR4 ECC (Error Correcting Code) o nadzwyczajnej niezawodności. Model oferuje możliwość rozbudowy pamięci do aż 128 GB RAM! Dzięki stemowi operacyjnemu QuTS hero, serwer TS-h886 zapewnia integralność danych oraz obsługuje deduplikację i kompresję danych inline na poziomie bloków, niemal nieograniczoną liczbę migawek i działającą w czasie rzeczywistym aplikację SnapSync. Serwer TS-h886 ma dwie wnęki na 2,5-calowe dyski SSD i dwa gniazda SSD M.2 NVMe Gen3 x4, które umożliwiają elastyczne konfigurowanie buforowania SSD w celu zwiększenia wydajności wejścia/wyjścia i ograniczenia opóźnień woluminów pamięci masowej.

Podsumowanie cech TS-h886-D1602-8G:

- Potężny procesor Intel® Xeon® D-1602 duo-core 3.2 GHz
- cztery porty 2.5GbE
- System QuTS hero
- 5 GB pamięci Flash
- 2 x gniazdo M.2 NVMe Gen3 x4
- 6 x 3.5' SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2.5' SATA 6Gb/s, 3Gb/s
- 4 x port 2,5 Gigabit Ethernet
- 8 GB RAM z możliwością rozbudowy do 128 GB
- 3 x port USB 3.2 Gen 1

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	2-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel® Xeon® D-1602 o taktowaniu do 3,2 GHz
	Architektura procesora 64-bitowy x86
	Koprocesor arytmetyczny FPU TAK
	Mechanizm szyfrowania TAK (AES-NI)
	Transkodowanie wspomagane sprzętowo Opcjonalne poprzez kartę PCIe
	Pamięć systemowa 8 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 4 GB)
	Maksymalna pojemność pamięci 128 GB (4 x 32 GB)
	Gniazdo pamięci 4 x UDIMM DDR4
	Pamięć flash W przypadku konfiguracji z dwoma modułami DIMM należy
	Wnęka dysków 5GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym roz
	6 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s + 2 dyski 2,5-c
	System jest dostarczany bez dysku twardego.
	Lista zgodności dysków twardych znajduje się na stronie ht
	3,5-calowe wnęki:
	Kompatybilność dysków

	3,5-calowe dyski twarde SATA
	2,5-calowe dyski twarde SATA
	2,5-calowe dyski SSD SATA
	2,5-calowe wnęki:
	2,5-calowe dyski SSD SATA
Wymieniany podczas pracy	TAK
Gniazdo M.2	2 gniazda M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD	TAK
GPU pass-through	TAK
SR-IOV	TAK
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	4 (2,5G/1G/100M/10M)
Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M)	Opcjonalne przez kartę
Port 25 Gigabit sieci Ethernet	Opcjonalne przez kartę
Wake on LAN (WOL)	Tylko port 2,5GbE
Ramka Jumbo	TAK
Gniazdo PCIe	2
	Gniazdo 1: PCIe Gen3 x8
	Gniazdo 2: PCIe Gen3 x8
	Wymiary kart dla gniazda PCIe 1 260 x 111,15 x 37,52 mm
	Wymiary kart dla gniazda PCIe 2 150 x 68,9 x 37,52 mm / 3
Port USB 3.2 Gen 1	
Kształt	Tower
Wskaźniki LED	Stan systemu, LAN, USB, Dysk 1-8, M.2 SSD 1-2
Przyciski	Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	231,9 x 292,9 x 319,8 mm
Waga (netto)	8,5 kg
Waga (brutto)	10,11 kg
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-70°C
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru
Zasilacz	250W PSU, 100-240 V
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy	75,79 W
	Testy wykonane przy całkowicie zapełnionych dyskach.
Wentylator	Wentylator systemu: 2 x 80mm, 12VDC
	Wentylator procesora: 1 x 90mm, 12VDC
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington	TAK
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS)	10000
— z maks. pojemnością pamięci	