Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 06:51

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/switch-qnap-qsw-1105-5t-p-2220.html

Switch QNAP QSW-1105-5T



Cena	**482,43 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**QNA_QSW11055T**
Kod producenta	**QSW-1105-5T**
Kod EAN	**4713213517581**
Producent	**QNAP**
Typ zarządzania	**Niezarządzalne**

Opis produktu



Switch QNAP QSW-1105-5T

Przełącznik QSW-1105-5T firmy QNAP wyposażony jest w 5 portów 2,5GbE (RJ45). Model QSW-1105-5T błyskawicznie modernizuje sieć, zapewniając możliwość korzystania z urządzeń z obsługą 2,5 GbE i serwera NAS bez konieczności stosowania nowych kabli sieciowych. Urządzenie zapewnia funkcje wykrywania i blokowania pętli sieciowej, ułatwiając stworzenie niedrogiego, szybkiego środowiska sieciowego dla Twojego domu lub firmy.

Przełącznik **QNAP QSW-1105-5T** jest przystępnym cenowo rozwiązaniem przeznaczonym dla małych i średnich firm. Kompaktowy i nowoczesny wygląd sprawia, że model QSW-1105-5T wpasowuje się idealnie w środowisko nowoczesnych cyfrowych biur. Unikalna konstrukcja bez wentylatora, ale z wbudowanymi wywietrznikami, zapewnia niemal bezgłośne działanie.

Cechy switcha **QNAP** QSW-1105-5T :

- 5 portów 2,5GbE (RJ45)
- Porty zapewniają pełną prędkość transmisji danych
- Wykrywanie i blokowanie pętli)
- Ciche działanie
- Plug-and-Play
- Kontrola przepływu IEEE 802.3x
- Certyfiakty: FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD,CCC,KCC,ASNZ
- maksymalne zużycie energii: 12 W

Specyfikacja sprzętowa

CECHY SPRZĘTOWE

Obsługiwane normy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBase-T IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
Porty	5 portów 2.4GbE RJ45
Maks. zużycie energii	12 W

CECHY SPRZĘTOWE

Wentylator	Nie
Zakres napięcie wejściowego	100~240 VAC, 50/60Hz
Ramki jumbo	9K
Waga (netto)	0.577 kg
Wymiary (S x G x W)	34 x 180 x 145 mm

INNE

Certyfikaty	FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD, CCC, KCC, ASNZ
Zawartość opakowania	QSW-1105-5T Power supply Quick Installation Guide (QIG) Anchors bracket screws foot pads
Funkcje zarządzania	Kontrola przepływu IEEE 802.3x Autonegocjacja prędkości i trybów dupleksu
Temperatura robocza	0˚C to 40°C (32°F to 104°F)