

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/switch-qnap-qsw-1105-5t-p-2220.html>

Switch QNAP QSW-1105-5T



Cena	546,95 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	QNA_QSW11055T
Kod producenta	QSW-1105-5T
Kod EAN	4713213517581
Producent	QNAP
Typ zarządzania	Niezarządzalne

Opis produktu



Switch QNAP QSW-1105-5T

Przełącznik QSW-1105-5T firmy QNAP wyposażony jest w 5 portów 2,5GbE (RJ45). Model QSW-1105-5T błyskawicznie modernizuje sieć, zapewniając możliwość korzystania z urządzeń z obsługą 2,5 GbE i serwera NAS bez konieczności stosowania nowych kabli sieciowych. Urządzenie zapewnia funkcje wykrywania i blokowania pętli sieciowej, ułatwiając stworzenie niedrogiego, szybkiego środowiska sieciowego dla Twojego domu lub firmy.

Przełącznik **QNAP QSW-1105-5T** jest przystępnym cenowo rozwiązaniem przeznaczonym dla małych i średnich firm. Kompaktowy i nowoczesny wygląd sprawia, że model QSW-1105-5T wpasowuje się idealnie w środowisko nowoczesnych cyfrowych biur. Unikalna konstrukcja bez wentylatora, ale z wbudowanymi wywietrznikami, zapewnia niemal bezgłośnie działanie.

Cechy switcha **QNAP QSW-1105-5T** :

- 5 portów 2,5GbE (RJ45)
- Porty zapewniają pełną prędkość transmisji danych
- Wykrywanie i blokowanie pętli)
- Ciche działanie
- Plug-and-Play
- Kontrola przepływu IEEE 802.3x
- Certyfikaty: FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD, CCC, KCC, ASNZ
- maksymalne zużycie energii: 12 W

Specyfikacja sprzętowa

CECHY SPRZĘTOWE

Obsługiwane normy

IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
5 portów 2.4GbE RJ45
12 W

Porty

Maks. zużycie energii

CECHY SPRZĘTOWE

Wentylator	Nie
Zakres napięcie wejściowego	100~240 VAC, 50/60Hz
Ramki jumbo	9K
Waga (netto)	0.577 kg
Wymiary (S x G x W)	34 x 180 x 145 mm
<u>INNE</u>	
Certyfikaty	FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD, CCC, KCC, ASNZ
Zawartość opakowania	QSW-1105-5T Power supply Quick Installation Guide (QIG) Anchors bracket screws foot pads
Funkcje zarządzania	Kontrola przepływu IEEE 802.3x Autonegocjacja prędkości i trybów duplexu
Temperatura robocza	0°C to 40°C (32°F to 104°F)