Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 07:01

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/switch-qnap-qsw-1108-8t-p-2494.html

Switch QNAP QSW-1108-8T



Cena	**791,50 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**QNA_QSW11088T**
Kod producenta	**QSW-1108-8T**
Kod EAN	**4713213519851**
Producent	**QNAP**

Opis produktu



Switch QNAP QSW-1108-8T

Wykorzystaj potencjał serwera NAS 2,5GbE i komputerów dzięki przełącznikowi Multi-Gigabit 2,5GbE! Dzięki ośmiu portom 2,5 GbE przełącznik QNAP QSW-1108-8T błyskawicznie modernizuje sieć, zapewniając możliwość korzystania z urządzeń z obsługą 2,5 GbE i serwera NAS bez konieczności stosowania nowych kabli sieciowych. Charakteryzujący się niemal bezgłośną konstrukcją bez wentylatora i konfiguracją typu plug-and-play model QSW-1108-8T zapewnia funkcje wykrywania i blokowania pętli sieciowej, ułatwiając stworzenie niedrogiego, szybkiego środowiska sieciowego dla Twojego domu lub firmy.

Przełącznik **QNAP QSW-1108-8T** jest przystępnym cenowo rozwiązaniem przeznaczonym dla małych i średnich firm. Kompaktowy i nowoczesny wygląd sprawia, że model QSW-1108-8T wpasowuje się idealnie w środowisko nowoczesnych cyfrowych biur. Unikalna konstrukcja bez wentylatora, ale z wbudowanymi wywietrznikami, zapewnia niemal bezgłośne działanie.

Cechy switcha **QNAP** QSW-1108-8T:

- 8 portów 2,5GbE (RJ45)
- Porty zapewniają pełną prędkość transmisji danych
- Wykrywanie i blokowanie pętli
- Ciche działanie
- Plug-and-Play
- Kontrola przepływu IEEE 802.3x
- Certyfiakty: FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD,CCC,KCC,ASNZ

Specyfikacja sprzętowa

Typ zarządzania	Niezarządzane
Liczba portów	8
2,5GbE (RJ45)	8
Informacje o zasilaniu	Karta
Maks. zużycie energii	18W
Typ zasilania wejściowego	DC
Zakres napięcia wejściowego	12V/1.5A
Tabela z adresami MAC	16K
Łączna przepustowość nieblokująca	20Gbps
Zdolność przełącznia	40Gbps

Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z normą IEEE 802.3az)	TAK
Brak wentylatora	TAK
Obsługiwane normy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBase-T IEEE 802.3x Kontrola przepływu Full-Duplex
Kształt	Pulpit
Wskaźniki LED	Na port: Prędkość/połączenie/aktywność Dioda LED pętli: Pętla na system: Zasilanie/stan
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	27 x 240 x 105 mm
Waga (netto)	0.639 kg
Waga (brutto)	0.99 kg
Temperatura robocza	Od 0˚C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Wilgotność względna	5~90% Non-condensing
Certyfikaty	FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD,CCC,KCC, UKCA
Zgodność elektromagnetyczna	Klasa B
Ramki Jumbo	12K
Gwarancja	2 lat