

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/switch-qnap-qsw-1108-8t-r2-p-3289.html>

Switch QNAP QSW-1108-8T-R2



Cena	693,83 zł
Cena poprzednia	782,73 zł
Dostępność	Mała ilość
Numer katalogowy	QNA_QSW11088TR2
Kod producenta	QSW-1108-8T-R2
Kod EAN	4711103086346
Producent	QNAP

Opis produktu



Switch QNAP QSW-1108-8T-R2

Niedrogi i kompaktowy model QSW-1108-8T-R2 to idealny 8-portowy przełącznik 2,5GbE klasy podstawowej. Jako część serii QSW 1000, ten niezarządzany przełącznik oferuje wysoką prędkość i stabilną wydajność w przystępnej cenie. Zoptymalizowany pod kątem Wi-Fi 6/6E, idealnie sprawdza się w domu i biurze, gdzie liczy się usprawnienie pracy, strumieniowanie multimediów i transfer plików. Zaprojektowany i wyprodukowany na Tajwanie model QSW-1108-8T-R2 zapewnia niezawodną i bezpieczną jakość sieci.

Cechy switcha **QNAP** QSW-1108-8T-R2:

- 8 portów 2,5GbE RJ45 (obsługuje 2,5G/1G/100M), o łącznej przepustowości przełączania 40 Gb/s
- Tablica adresów MAC 4K i obsługa ramek Jumbo 12KB
- QSW-1108-8T-R2 jest o 30% mniejszy niż poprzednie i bardziej kompaktowy niż inne przełączniki wielogigabitowe
- Funkcja automatycznej negocjacji wykrywa optymalne prędkości transmisji
- Plug-and-Play
- Kontrola przepływu IEEE 802.3x
- Certyfiakty: FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD,CCC,KCC,ASNZ

Specyfikacja sprzętowa

Typ zarządzania	Niezarządzane	
	Liczba portów	8
	2.5GbE (RJ45)	8
	Informacje o zasilaniu	Przebiegiówka
	Maks. zużycie energii	12W
	Typ zasilania wejściowego	DC
	Zakres napięcia wejściowego	12V/1A
	Tabela adresów MAC	4K
	Łączna przepustowość nieblokująca	20Gbps
	Zdolność przełączania	40Gb/s
	Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z	Tak

normą IEEE 802.3az)
Brak wentylatora
Obsługiwane normy

Kształt
Wskaźniki LED

Wymiary (wys. x szer. x gł.)
Waga (netto)
Waga (brutto)
Temperatura robocza
Wilgotność względna
Certyfikaty
Zgodność elektromagnetyczna
Ramki Jumbo
Gwarancja

Tak
IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
IEEE 802.3az EEE
IEEE 802.3x Kontrola przepływu w pełnym duplexie
Pulpit
Na port: Prędkość/Link/Aktywność
Dioda LED pętli: Pętla
Na system: Zasilanie/Status
26 x 160 x 110 mm
0.5 kg
0.9 kg
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
10~90% Bez kondensacji
CE, UKCA, FCC, IC, VCCI, RCM, BSMI, LVD, KC
Class B
12K
2 lata

Zawartość opakowania

QSW-1108-8T-R2
Zasilanie
Śruby uchwytu
Kołwy
Podkładki pod stopy
Szybka instrukcja instalacji (QIG)