Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:56

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/switch-qnap-qsw-2104-2s-p-2423.html

Switch QNAP QSW-2104-2S



Cena	**717,19 zł**
Dostępność	**Oczekujemy**
Numer katalogowy	**QNA_QSW21042S**
Kod producenta	**QSW-2104-2S**
Kod EAN	**4713213518816**
Producent	**QNAP**
Port 10 GbE	**2**
Port 2,5 GbE	**4**

Opis produktu



QNAP QSW-2104-2S

Elastyczne wdrażanie z wieloma portami światłowodowymi 10G SFP+ i Gigabit


Model QSW-2104-2S to łatwy w obsłudze, niezarządzany przełącznik z 2-portowym 10GbE SFP+ i 4-portowym 2,5GbE RJ45, umożliwiający modernizację środowiska sieciowego poprzez połączenie większej gamy urządzeń z różnymi wymogami w zakresie przepustowości. Dzięki niemal bezgłośnej konstrukcji bez wentylatora i zgodności z normą IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE), model QSW-2104-2S działa cicho i przy optymalnym zużyciu energii. Wysoka wydajność i doskonała funkcjonalność sprawiają, że urządzenie QSW-2104-2S to idealny wybór do stworzenia niedrogiego środowiska szybkiej sieci w domu lub miejscu pracy.

Uwaga: Porty 10GbE SFP+ zapewniają wsteczną zgodność z 1GbE SFP.

Cechy wyjątkowe switcha **QSW-2104-2S**

- Kompaktowy rozmiar i nowoczesny wygląd
- Elastyczne wdrażanie z wieloma portami światłowodowymi 10G SFP+ i Gigabit
- Cztery porty 2,5GbE RJ45 (2,5G/1G/100M) umożliwiają natychmiastowe zwiększenie szybkości sieci 2,5-krotnie przy użyciu istniejących kabli Cat 5e.
- Unikalna konstrukcja bez wentylatora, ale z wbudowanymi wywietrznikami, zapewnia niemal bezgłośne działanie.
- Dzięki interfejsom SFP+ można użyć kabli miedzianych (DAC) do bezpośredniego podłączenia do urządzeń SFP+
- Dwa porty 10GbE SFP+ (obsługa 10G/1G) zapewniają znakomitą wydajność wysokiej szybkości sieci.
- Funkcja **Plug-and-Play** - bez konieczności skomplikowanej konfiguracji ustawień, a przy zapewnieniu optymalnej wydajności dzięki automatycznej negocjacji.

- Automatyczne wykrywanie i blokowanie pętli zapewnia ciągłość działania sieci.
- Porty 10GbE SFP+ zapewniają wsteczną zgodność z 1GbE SFP.
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet i IEEE802.3x Kontrola przepływu w trybie Full-Duplex



Specyfikacja sprzętowa

Typ zarządzania	Niezarządzane	
	Liczba portów	6
	10GbE SFP+	2
	2,5GbE (RJ45)	4
	Informacje o zasilaniu	Karta
	Maks. zużycie energii	12W
	Typ zasilania wejściowego	DC
	Zakres napięcia wejściowego	12V/1A
	Tabela z adresami MAC	16K
	Łączna przepustowość nieblokująca	30Gbps
	Zdolność przełącznia	60Gbps
	Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z normą IEEE 802.3az)	
	Brak wentylatora	
	Obsługiwane normy	IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10GBase-T IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)IEEE SFP Transceiver 1000BASE-SX SFP Transceiver 1000BASE-LX SFP Transceiver 1000BASE-T Copper RJ45 GBIC
	Kształt	Pulpit
	Wskaźniki LED	Na port: Prędkość/połączenie/aktywność Dioda LED pętli: Pętla na system: Zasilanie/stan
	Wymiary (wys. x szer. x gł.)	34 x 180 x145 mm

Waga (netto)	0.713 kg
Waga (brutto)	1.01 kg
Temperatura robocza	Od 0˚C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Wilgotność względna	5~90% Non-condensing
Certyfikaty	FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD,CCC,KCC
Zgodność elektromagnetyczna	Klasa B
Ramki Jumbo	9K
Gwarancja	2 lat