

Switch QNAP QSW-2104-2T-R2



Cena	781,28 zł
Numer katalogowy	QNA_QSW21042T2R
Kod producenta	QSW-2104-2T-2R
Kod EAN	4711103085738
Producent	QNAP
Port 10 GbE	2
Port 2,5 GbE	4

Opis produktu



QNAP QSW-2104-2T-2R

Zmodernizuj sprzęt, wybierając przyjazny dla portfela, **kompaktowy 6-portowy przełącznik o dużej prędkości!** Niezarządzany przełącznik QSW-2104-2T-R2 QNAP z czterema portami 2,5GbE i dwoma portami 10GbE umożliwia przejście na stabilną, szybką sieć w przystępnej cenie. Dzięki bezproblemowej integracji z Wi-Fi 6/6E/7 zapewniającej optymalną wydajność sieci bezprzewodowej QSW-2104-2T-R2 **jest idealnym rozwiązaniem dla biur i zespołów multimedialnych**, zapewniając szybki transfer danych, udostępnianie dużych plików i wydajną współpracę. To produkowane na Tajwanie (MIT) urządzenie QSW-2104-2T-R2 stanowi wysokiej jakości i niezawodne rozwiązanie sieciowe.

Cechy wyjątkowe switcha **QSW-2104-2T-2R**

- Lekki, kompaktowy i zgodny z normami EEE dotyczącymi niskiego zużycia energii i EMC klasy B, idealny do środowisk wewnętrznych.
- Obsługuje transmisję ramek jumbo 12K, poprawiając wydajność transferu dużych plików i zmniejszając współczynnik utraty pakietów.
- 4 porty 2,5GBASE-T RJ45 obsługujące prędkości: 2,5G, 1G i 100Mb. 2 porty 10GBASE-T RJ45 obsługujące pięć prędkości: 10G, 5G, 2,5G, 1G oraz 100Mb.
- Unikalna konstrukcja bez wentylatora, ale z wbudowanymi wywietrznikami, zapewnia niemal bezgłośnie działanie.
- Model QSW-2104-2T-R2 automatycznie ustawia najlepszą prędkość transferu na podstawie podłączonych urządzeń.
- Porty BASE-T współpracują z istniejącymi kablami sieciowymi (CAT 5e/CAT6/CAT7).
- Automatyczne wykrywanie i blokowanie pętli zapewnia ciągłość działania sieci.
- Obsługuje sterowanie przepływem IEEE 802.3x, aby zapobiec utracie pakietów podczas przeciążenia.

Specyfikacja sprzętowa

Typ zarządzania	Niezarządzane	
	Liczba portów	6
	10 GbE BASE-T (RJ45)	2
		10G/5G/2,5G/1G/100M
	2.5GbE (RJ45)	4
	Informacje o zasilaniu	Prześciółka
	Maks. zużycie energii	18W
	Typ zasilania wejściowego	DC

Zakres napięcia wejściowego	12V/1,5A
Tabela adresów MAC	4K
Łączna przepustowość nieblokująca	30Gbps
Zdolność przełączania	60Gbps
Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z normą IEEE 802.3az)	Tak
Brak wentylatora	Tak
Obsługiwane normy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3az EEE IEEE 802.3x Kontrola przepływu w pełnym duplexie
Kształt	Pulpit
Wskaźniki LED	Na port: Prędkość/Link/Aktywność Dioda LED pętli: Pętla Na system: Zasilanie/Status
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	26 x 160 x110 mm
Waga (netto)	0.45 kg
Waga (brutto)	0.522 kg
Temperatura robocza	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Wilgotność względna	10~95% Bez kondensacji
Certyfikaty	CE, UKCA, FCC, IC, VCCI, RCM, BSMI, LVD, KC
Zgodność elektromagnetyczna	CLASS B
Ramki Jumbo	12K
Gwarancja	2 lat

Zawartość opakowania

- QSW-2104-2T-R2
- Zasilanie
- Śruby wspornika
- Kotwice
- Podkładki pod stopy
- Skrócona instrukcja instalacji (QIG)