

## Switch QNAP QSW-3205-5T



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 339,26 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>QNA_QSW32055T</b> |
| Kod producenta   | <b>QSW-3205-5T</b>   |
| Kod EAN          | <b>4711103085646</b> |
| Producent        | <b>QNAP</b>          |

### Opis produktu



### QNAP QSW-3205-5T

Rozbudowa do łączności 10GbE teraz dzięki naszemu niedrogemu przełącznikowi typu plug-and-play 10GbE! **Niezarządzany 5-portowy przełącznik QNAP QSW-3205-5T 10GBASE-T** umożliwia łatwą i prostą modernizację w celu uzyskania prędkości 10GbE. To niedrogi rozwiązanie zapewnia stabilne i szybkie połączenia 10 GbE i **bezproblemowo integruje się z siecią Wi-Fi 7**, zapewniając optymalną wydajność. **Jest idealny dla biur i zespołów multimedialnych**, zapewniając szybki transfer danych, udostępnianie dużych plików i wydajne przepływy pracy oparte na współpracy. To produkowane na Tajwanie (MIT) urządzenie QSW-3205-5T stanowi wysokiej jakości i niezawodne rozwiązanie sieciowe.

#### Cechy wyjątkowe switcha **QSW-3205-5T**

- 5 portów RJ45 10GBASE-T obsługujących pięć prędkości: 10G, 5G, 2,5G, 1G oraz 100Mb.
- QSW-3205-5T automatycznie dostosowuje się do najlepszych prędkości transferu na podstawie podłączonych urządzeń.
- Lekki, kompaktowy i zgodny z normami EEE dotyczącymi niskiego zużycia energii i EMC klasy B, idealny do środowisk wewnętrznych.
- Automatyczne wykrywanie i blokowanie pętli zapewnia ciągłość działania sieci.
- Obsługuje transmisję ramek jumbo 12K, poprawiając wydajność transferu dużych plików i zmniejszając współczynnik utraty pakietów.
- Bezwentylatorowa, wyjątkowo cicha konstrukcja z efektywnym rozpraszaniem ciepła, zapewniająca bezgłośnie środowisko pracy.
- Obsługuje sterowanie przepływem IEEE 802.3x, aby zapobiec utracie pakietów podczas przeciążenia.

### Specyfikacja sprzętowa

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Typ zarządzania                   | Niezarządzane       |
| Liczba portów                     | 5                   |
| 10 GbE BASE-T (RJ45)              | 5                   |
|                                   | 10G/5G/2,5G/1G/100M |
| Informacje o zasilaniu            | Przejęciówka        |
| Maks. zużycie energii             | 36W                 |
| Typ zasilania wejściowego         | DC                  |
| Zakres napięcia wejściowego       | 12V/3A              |
| Tabela adresów MAC                | 16K                 |
| Łączna przepustowość nieblokująca | 50Gbps              |

---

|                                                             |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zdolność przełączania                                       | 100Gb/s                                                                                                                                                                                                 |
| Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z normą IEEE 802.3az) | Tak                                                                                                                                                                                                     |
| Brak wentylatora                                            | Tak                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane normy                                           | IEEE 802.3 Ethernet<br>IEEE 802.3u 100BASE-T<br>IEEE 802.3ab 1000BASE-T<br>IEEE 802.3bz 2.5G/5GBASE-T<br>IEEE 802.3an 10GBASE-T<br>IEEE 802.3az EEE<br>IEEE 802.3x Kontrola przepływu w pełnym duplexie |
| Kształt                                                     | Pulpit                                                                                                                                                                                                  |
| Wskaźniki LED                                               | Na port: Prędkość/Link/Aktywność<br>Na system: Zasilanie/Status/Pętla                                                                                                                                   |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.)                                | 44 x 210 x 160 mm                                                                                                                                                                                       |
| Waga (netto)                                                | 0.96 kg                                                                                                                                                                                                 |
| Waga (brutto)                                               | 1.2 kg                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura robocza                                         | Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)                                                                                                                                                                       |
| Wilgotność względna                                         | 10~95% Bez kondensacji                                                                                                                                                                                  |
| Certyfikaty                                                 | CE, UKCA, FCC, IC, VCCI, RCM, BSMI, LVD, KC                                                                                                                                                             |
| Zgodność elektromagnetyczna                                 | CLASS B                                                                                                                                                                                                 |
| Ramki Jumbo                                                 | 12K                                                                                                                                                                                                     |
| Gwarancja                                                   | 2 lat                                                                                                                                                                                                   |

## Zawartość opakowania

QSW-3205-5T  
Zasilanie  
Śruby wspornika  
Kotwice  
Podkładki pod stopy  
Skrócona instrukcja instalacji (QIG)