Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 07:01

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/switch-qnap-qsw-3205-5t-p-3239.html

Switch QNAP QSW-3205-5T



Cena	**1 349,73 zł**
Numer katalogowy	**QNA_QSW32055T**
Kod producenta	**QSW-3205-5T**
Kod EAN	**4711103085646**
Producent	**QNAP**

Opis produktu



QNAP QSW-3205-5T

Rozbudowa do łączności 10GbE teraz dzięki naszemu niedrogiemu przełącznikowi typu plug-and-play 10GbE! **Niezarządzany 5-portowy przełącznik QNAP QSW-3205-5T 10GBASE-T** umożliwia łatwą i prostą modernizację w celu uzyskania prędkości 10GbE. To niedrogie rozwiązanie zapewnia stabilne i szybkie połączenia 10 GbE i **bezproblemowo integruje się z siecią Wi-Fi 7**, zapewniając optymalną wydajność. **Jest idealny dla biur i zespołów multimedialnych**, zapewniając szybki transfer danych, udostępnianie dużych plików i wydajne przepływy pracy oparte na współpracy. To produkowane na Tajwanie (MIT) urządzenie QSW-3205-5T stanowi wysokiej jakości i niezawodne rozwiązanie sieciowe.

Cechy wyjątkowe switcha **QSW-3205-5T**

- 5 portów RJ45 10GBASE-T obsługujących pięć prędkości: 10G, 5G, 2,5G, 1G oraz 100Mb.
- QSW-3205-5T automatycznie dostosowuje się do najlepszych prędkości transferu na podstawie podłączonych urządzeń.
- Lekki, kompaktowy i zgodny z normami EEE dotyczącymi niskiego zużycia energii i EMC klasy B, idealny do środowisk wewnętrznych.
- Automatyczne wykrywanie i blokowanie pętli zapewnia ciągłość działania sieci.
- Obsługuje transmisję ramek jumbo 12K, poprawiając wydajność transferu dużych plików i zmniejszając współczynnik utraty pakietów.
- Bezwentylatorowa, wyjątkowo cicha konstrukcja z efektywnym rozpraszaniem ciepła, zapewniająca bezgłośne środowisko pracy.
- Obsługuje sterowanie przepływem IEEE 802.3x, aby zapobiec utracie pakietów podczas przeciążenia.

Specyfikacja sprzętowa

Typ zarządzania	Niezarządzane
Liczba portów	5
10 GbE BASE-T (RJ45)	5
	10G/5G/2,5G/1G/100M
Informacje o zasilaniu	Przejściówka
Maks. zużycie energii	36W
Typ zasilania wejściowego	DC
Zakres napięcia wejściowego	12V/3A
Tabela adresów MAC	16K
Łączna przepustowość nieblokująca	50Gbps
Zdolność przełącznia	100Gb/s
Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z	Tak

normą IEEE 802.3az)	
Brak wentylatora	Tak
Obsługiwane normy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3az EEE IEEE 802.3x Kontrola przepływu w pełnym dupleksie
Kształt	Pulpit
Wskaźniki LED	Na port: Prędkość/Link/Aktywność Na system: Zasilanie/Status/Pętla
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	44 x 210 x 160 mm
Waga (netto)	0.96 kg
Waga (brutto)	1.2 kg
Temperatura robocza	Od 0˚C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Wilgotność względna	10~95% Bez kondensacji
Certyfikaty	CE, UKCA, FCC, IC, VCCI, RCM, BSMI, LVD, KC
Zgodność elektromagnetyczna	CLASS B
Ramki Jumbo	12K
Gwarancja	2 lat

Zawartość opakowania

QSW-3205-5T
Zasilanie
Śruby wspornika
Kotwice
Podkładki pod stopy
Skrócona instrukcja instalacji (QIG)