



Switch QNAP QSW-M2106R-2S2T

Cena	2 824,72 zł
Dostępność	Mała ilość
Numer katalogowy	QNA_QSWM2106R2S2T
Kod producenta	QSW-M2106R-2S2T
Kod EAN	4711103082799
Producent	QNAP
Port 10 GbE	4
Port 2,5 GbE	6

Opis produktu



QNAP QSW-M2106R-2S2T

Model QSW-M2106R-2S2T to przełącznik warstwy drugiej zarządzany przez sieć, wyposażony w **dwa porty** światłowodowe 10GbE SFP+, dwa porty 10GbE RJ45 i sześć portów 2,5GbE RJ45. Model QSW-M2106R-2S2T, obsługuje przełączanie w warstwie drugiej i zarządzanie siecią za pomocą **przyjaznego w obsłudze interfejsu WWW**, oferuje łatwe wdrażanie w hybrydowych środowiskach sieciowych **wysokiej szybkości** i stanowi podstawowe rozwiązanie do zarządzania siecią. Dzięki dwukrotnie węższej konstrukcji RACK typu 1U można zamontować dwa modele QSW-M2106R-2S2T, co zapewnia oszczędność miejsca.

Cechy wyjątkowe switcha **QSW-M2106R-2S2T**

- Kompaktowy rozmiar i nowoczesny wygląd
- Dwa porty światłowodowe 10GbE SFP+, dwa porty 10GbE RJ45
- Sześć portów **2,5 Gigabit**, umożliwiając podłączanie różnych urządzeń
- Hybrydowa sieć wysokiej szybkości
- Dzięki interfejsom SFP+ można użyć kabli miedzianych (DAC) do bezpośredniego podłączenia do urządzeń SFP+
- Możliwość podłączania przy użyciu portów RJ45 urządzenia **10GBASE-T/NBASE-T™** za pośrednictwem kabli RJ45 kategorii 6 (lub lepszej).
- Na jednym szelaku typu 1U można zamontować dwa modele QSW-M2106R-2S2T, co zapewnia wydajne wykorzystanie miejsca.
- Jeden z kilku przełączników zarządzanych przez sieć z obsługą protokołu RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
- System QSS można aktualizować jednym kliknięciem, dzięki czemu pracownicy działu IT mogą utrzymywać bezpieczeństwo sieci.
- Porty 10GbE SFP+ zapewniają wsteczną zgodność z 1GbE SFP.
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet i IEEE802.3x Kontrola przepływu w trybie Full-Duplex

Dwukrotnie węższa konstrukcja, dwa modele w jednym segmencie 1U

Dzięki dwukrotnie węższej konstrukcji w jednym szelaku typu 1U można zamontować modele QSW-M2106R-2S2T oraz inny podobnej wielkości (np. QSW-M2108R-2C), co zapewnia wydajne wykorzystanie miejsca i uporządkowane kable.

Uwaga: Do instalacji dwóch modeli przełącznika w 1U wymagany jest dodatkowy zestaw montażowy

Specyfikacja sprzętowa

Typ zarządzania	Zarządzanie sieciowe	
	Liczba portów	10
	10GbE SFP+	2
	10 GbE BASE-T (RJ45)	2
	2,5 GbE (RJ45)	6
	Informacje o zasilaniu	Zasilacz wewnętrzny
	Maks. zużycie energii	40W
	Typ zasilania wejściowego	AC
	Zakres napięcia wejściowego	100-240 VAC, 50/60 Hz
	Tabela adresów MAC	16K
	Łączna przepustowość nieblokująca	55Gbps
	Zdolność przełącznika	110Gbps
	Interfejs zarządzania	Sieć Web
	Konsola	RJ45
	Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z normą IEEE 802.3az)	Tak
	Wentylator	Wentylator z łożyskiem kulkowym PWM VAPO x 2
	Obsługiwane normy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Kontrola przepływu Full-Duplex IEEE 802.1Q Tagowanie VLAN IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Klasa usługi IEEE 802.1p Montaż na stelażu Na port: Prędkość/połączenie/aktywność Na system: Zasilanie/stan Przycisk resetowania
	Kształt	43,3 x 207 x 248,8 mm
	Wskaźniki LED	1.53 kg
	Przyciski	2.3 kg
	Wymiary (wys. x szer. x gł.)	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
	Waga (netto)	5-95% bez kondensacji
	Waga (brutto)	CE, FCC, VCCI, BSMI
	Temperatura robocza	CLASS B
	Wilgotność względna	9K
	Certyfikaty	2 lata
	Zgodność elektromagnetyczna	
	Ramki Jumbo	
	Gwarancja	