Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 07:01

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/switch-qnap-qsw-m2106r-2s2t-p-2602.html

Switch QNAP QSW-M2106R-2S2T



Cena	**2 916,38 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**QNA_QSWM2106R2S2T**
Kod producenta	**QSW-M2106R-2S2T**
Kod EAN	**4711103082799**
Producent	**QNAP**
Port 10 GbE	**4**
Port 2,5 GbE	**6**

Opis produktu



QNAP QSW-M2106R-2S2T

Model QSW-M2106R-2S2T to przełącznik warstwy drugiej zarządzany przez sieć, wyposażony w **dwa porty** światłowodowe 10GbE SFP+, dwa porty 10GbE RJ45 i sześć portów 2,5GbE RJ45. Model QSW-M2106R-2S2T, obsługuje przełączanie w warstwie drugiej i zarządzanie siecią za pomocą **przyjaznego w obsłudze interfejsu** WWW, oferuje łatwe wdrażanie w hybrydowych środowiskach sieciowych **wysokiej szybkości** i stanowi podstawowe rozwiązanie do zarządzania siecią. Dzięki dwukrotnie węższej konstrukcji RACK typu 1U można zamontować dwa modele QSW-M2106R-2S2T, co zapewnia oszczędność miejsca.

Cechy wyjątkowe switcha **QSW-M2106R-2S2T**

- Kompaktowy rozmiar i nowoczesny wygląd
- Dwa porty światłowodowe 10GbE SFP+, dwa porty 10GbE RJ45
- Sześć portów **2,5 Gigabit**, umożliwiając podłączanie różnych urządzeń
- Hybrydowa sieć wysokiej szybkości
- Dzięki interfejsom SFP+ można użyć kabli miedzianych (DAC) do bezpośredniego podłączenia do urządzeń SFP+
- Możliwość podłączania przy użyciu portów RJ45 urządzenia **10GBASE-T/NBASE-T™** za pośrednictwem kabli RJ45 kategorii 6 (lub lepszej).
- Na jednym stelażu typu 1U można zamontować dwa modele QSW-M2106R-2S2T, co zapewnia wydajne wykorzystanie miejsca.
- Jeden z kilku przełączników zarządzanych przez sieć z obsługą protokołu RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
- System QSS można aktualizować jednym kliknięciem, dzięki czemu pracownicy działu IT mogą utrzymywać bezpieczeństwo sieci.
- Porty 10GbE SFP+ zapewniają wsteczną zgodność z 1GbE SFP.
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet i IEEE802.3x Kontrola przepływu w trybie Full-Duplex

Dwukrotnie węższa konstrukcja, dwa modele w jednym segmencie 1U

Dzięki dwukrotnie węższej konstrukcji w jednym stelażu typu 1U można zamontować modele QSW-M2106R-2S2T oraz inny podobnej wielkości (np. QSW-M2108R-2C), co zapewnia wydajne wykorzystanie miejsca i uporządkowane kable.

Uwaga: Do instalacji dwóch modeli przełącznika w 1U wymagany jest dodatkowy zestaw montażowy

Specyfikacja sprzętowa

Typ zarządzania	Zarządzanie sieciowe	
	Liczba portów	10
	10GbE SFP+	2
	10 GbE BASE-T (RJ45)	2
	2,5 GbE (RJ45)	6
	Informacje o zasilaniu	Zasilacz wewnętrzny
	Maks. zużycie energii	40W
	Typ zasilania wejściowego	AC
	Zakres napięcia wejściowego	100-240 VAC, 50/60 Hz
	Tabela adresów MAC	16K
	Łączna przepustowość nieblokująca	55Gbps
	Zdolność przełącznia	110Gbps
	Interfejs zarządzania	Sieć Web
	Konsola	RJ45
	Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z normą IEEE 802.3az)	Tak
	Wentylator	Wentylator z łożyskiem kulkowym PWM VAPO x 2
	Obsługiwane normy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Kontrola przepływu Full-Duplex IEEE 802.1Q Tagowanie VLAN IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Klasa usługi IEEE 802.1p
	Kształt	Montaż na stelażu
	Wskaźniki LED	Na port: Prędkość/połączenie/aktywność Na system: Zasilanie/stan
	Przyciski	Przycisk resetowania
	Wymiary (wys. x szer. x gł.)	43,3 x 207 x 248,8 mm
	Waga (netto)	1.53 kg
	Waga (brutto)	2.3 kg
	Temperatura robocza	Od 0˚C do 40°C (od 32°F do 104°F)
	Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji
	Certyfikaty	CE, FCC, VCCI, BSMI
	Zgodność elektromagnetyczna	CLASS B
	Ramki Jumbo	9K
	Gwarancja	2 lata