



Switch QNAP QSW-M408S

Cena	1 358,83 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	QNA_QSWM408S
Kod producenta	QSW-M408S
Kod EAN	4713213516706
Producent	QNAP
Typ zarządzania	Zarządzalne

Opis produktu



Switch QNAP QSW-M408S

Przełącznik QSW-M408S firmy QNAP wyposażony jest w 8 gigabitowych portów RJ45 oraz w 4 porty combo 10GbE SFP+. Model QSW-M408S jest kompatybilny z technologiami 10GbE i NBASE-T, umożliwiając obsługę do pięciu prędkości (10 G / 5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M), w celu zapewnienia wyższych szybkości transmisji przy użyciu istniejących kabli Cat 5e i 6a. Urządzenie zapewnia dużą wydajność przesyłania danych, zaawansowane funkcje zabezpieczeń oraz zapewnia funkcje kontroli przepustowości i pakietów (np. LACP, VLAN, QoS i IGMP Snooping), zwiększające wydajność sieci.

Przełącznik **QNAP** QSW-M408S jest rozwiązaniem przeznaczonym dla małych i średnich firm. Kompaktowy i nowoczesny wygląd sprawia, że model QSW-M408S wpasowuje się idealnie w środowisko nowoczesnych cyfrowych biur.. Funkcja QoS (Quality of Service) dla warstw 2 do 2 zapewnia rozszerzone możliwości optymalizowania transmisji danych. Ponadto możliwość łatwego zarządzania poprzez przeglądarkę internetową, wiersz poleceń umożliwia szybką konfigurację i ograniczenie przestojów.

Cechy switcha **QNAP** QSW-M408S :

- 8 portów 1GbE (RJ45) + 4 porty combo 10GbE SFP+
- Gigabitowe porty zapewniają pełną prędkość transmisji danych
- Zaawansowane funkcje zabezpieczeń i systemu (ACL, LLDP, RSTP i Kontrola przepływu)
- Funkcje kontroli przepustowości i pakietów (np. LACP, VLAN, QoS i IGMP Snooping)
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet i IEEE802.3x Kontrola przepływu w trybie Full-Duplex
- Certyfikaty: CE, FCC, VCCI, BSMI
- maksymalne zużycie energii: 12.17 W

Specyfikacja sprzętowa

Typ zarządzania	Zarządzanie sieciowe
Liczba portów	12
10GbE SFP+	4
1GbE (RJ45)	10G/1G
Informacje o zasilaniu	8
Maks. zużycie energii	Karta
	12.17 W

Typ zasilania wejściowego	AC
Zakres napięcia wejściowego	100-240 VAC, 50/60 Hz
Tabela z adresami MAC	16K
Łączna przepustowość nieblokująca	48Gbps
Zdolność przełączania	96Gbps
Interfejs zarządzania	Web
Console	RJ45
Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az complaint)	
Wentylator	PWM double ball bearing fan x 1
Obsługiwane normy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.1p Class of Service
Kształt	Pulpit
Wskaźniki LED	Na port: Prędkość/połączenie/aktywność Na system: Zasilanie/stan
Przyciski	Reset button
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	42,5 × 290 × 127 mm
Waga (netto)	1.145 kg
Waga (brutto)	1.565 kg
Temperatura robocza	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji
Certyfikaty	CE, FCC, VCCI, BSMI
Zgodność elektromagnetyczna	CLASS A
Ramki Jumbo	9K
Gwarancja	2 lata