

Switch TP-Link TL-SG1008



Cena	169,00 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	TPL_SG1008
Kod producenta	TL-SG1008
Producent	TP-Link

Opis produktu



TP-Link TL-SG1008

8 portowy, gigabitowy przełącznik **TL-SG1008** to urządzenie typu desktop przystosowane również do montażu w szafie, umożliwiające łatwe zwiększenie przepustowości sieci Ethernet do połączeń gigabitowych. Każdy z 8 portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX pozwalając na szybką instalację urządzenia bez konieczności sprawdzania typu użytych kabli. Ponadto, przełącznik **TL-SG1008** jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 60% zużytej energii.

Cechy wyjątkowe switcha **TP-Link TL-SG1008**:

- 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s
- Innowacyjna technologia pozwala zaoszczędzić do 60% energii
- Automatyczne zapamiętywanie adresów MAC, automatyczne krosowanie połączeń (MDI/MDIX)
- Obudowa o standardowych rozmiarach dopasowanych do montażu w szafie o szerokości 13 cali
- Bezwentylatorowy - cicha praca
- Prosta instalacja dzięki funkcji Plug and Play
- Wydajność przełączania 16Gb/s

Specyfikacja techniczna

CECHY SPRZĘTOWE	
Standardy i protokoły	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x
Porty	8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s
	Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Okablowanie sieciowe	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)
	100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m)
Bezwentylatorowy	Tak
Zasilanie	100-240VAC, 50/60Hz
Pobór mocy	Maksymalnie: 3,32W (220V/50Hz)
Wymiary (S x G x W)	294*180*44 mm (11,6*7,1*1,7 cali)
WYDAJNOŚĆ	
Wydajność przełączania	16Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	11,9Mp/s

Tablica adresów MAC
Rozmiar bufora
Ramki jumbo
Technologia Green
Architektura przełączania
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA
Funkcje zaawansowane

8K
2Mb
16KB
Oszczędność energii - zmniejsza zużycie o do 60%
Store-and-Forward

MAC address auto-learning and auto-aging

IEEE802.3x Flow control

INNE
Certyfikaty
Zawartość opakowania

802.1p/DSCP QoS

FCC, CE, RoHS
Przełącznik typu desktop, 8 portów Gb

Kabel zasilający

Instrukcja instalacji

Elementy montażowe

Wymagania systemowe

Gumowe nóżki
Microsoft® Windows® 8, 7, Vista™, XP lub MAC® OS,
NetWare®, UNIX® lub Linux.
Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F);

Środowisko pracy

Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F);

Operating Humidity: 10%~90% non-condensing;

Środowisko pracy

Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F);

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C
(-40°F~158°F);

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%,
niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%,
niekondensująca