

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/switch-tp-link-tl-sg1016d-p-1442.html>

Switch TP-Link TL-SG1016D



Cena	299,00 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	TPL_SG1016D
Kod producenta	TL-SG1016D
Producent	TP-Link

Opis produktu



TP-Link TL-SG1016D

16 portowy przełącznik TL-SG1016D Gb to urządzenie umożliwiające obsługę gigabitowego połączenia Ethernet. Każdy z 16 portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX pozwalając na jego szybką instalację bez konieczności sprawdzania typu użytych kabli. Ponadto, przełącznik TL-SG1016D jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 15%* zużytej energii a 80% materiałów użytych w opakowaniu nadaje się do powtórnego przetworzenia.

Cechy wyjątkowe switcha **TP-Link TL-SG1016D**:

- 16 portów 10/100/1000Mb/s
- Innowacyjna technologia pozwala zaoszczędzić do 40% energii
- Tryb zapamiętywania adresów MAC, automatyczne krosowanie MDI/MDIX, automatyczna negocjacja połączeń
- Standard plug & play
- Program przełączania pakietów metodą store and forward
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC

Specyfikacja techniczna

CECHY SPRZĘTOWE
Standardy i protokoły
Porty

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x
16 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja
szybkości połączeń)

Okablowanie sieciowe

Automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
10Base-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)

Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)

Bezwentylatorowy
Zasilanie
Pobór mocy
Wymiary (S x G x W)
WYDAJNOŚĆ
Wydajność przełączania
Szybkość przekierowań pakietów

100Base-Tx: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m)
Tak
100-240VAC, 50/60Hz
Maksymalnie: 13,3W (220V/50Hz)
294*180*44 mm (11,6*7,1*1,7 cala)
32Gb/s
23,8Mp/s

Tablica adresów MAC
Ramki jumbo
Technologia Green
Architektura przełączania
INNE
Certyfikaty
Zawartość opakowania

8K
10KB
Oszczędność do 15% energii
Store-and-Forward

FCC, CE, RoHS
Przełącznik, 16 portów Gb

Kabel zasilający

Instrukcja instalacji

Elementy montażowe

Wymagania systemowe

Gumowa nóżka
Microsoft® Windows® XP, Vista™, Windows 7 lub Windows 8,
MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F);

Środowisko pracy

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C
(-40°F~158°F);

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%,
niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%,
niekondensująca