Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 09:54

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/ups-cyberpower-br700elcd-fr-p-1975.html



UPS CyberPower BR700ELCD-FR

Cena	**439,00 zł**
Cena poprzednia	~~**509,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**CYB_BR700ELCD_FR**
Kod producenta	**BR700ELCD-FR**
Kod EAN	**4712856271225**
Producent	**CyberPower**

Opis produktu

CyberPower BR7000ELCD oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne zasilanie rezerwowe baterią oraz zabezpiecza komputery biurowe, sieciowe urządzenia łączności i inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, obniżeniem napięcia i innymi problemami z prądem. Dzięki technologii GreenPower UPS™ zwiększa wydajność operacyjną i minimalizuje zużycie energii, pozwalając użytkownikom cieszyć się znacznie mniejszymi kosztami energii w porównaniu z innymi systemami UPS.

UPS wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczny poziom napięcia w podłączonych urządzeniach. Funkcja ochrony linii danych chroni telefony, sieci i inne urządzenia łączności przed przepięciami/skokami napięcia i innymi problemami z zasilaniem. Użytkownicy mają dostęp do szczegółowych informacji na temat stanu zasilania/baterii po włączeniu wyświetlacza LCD.

Funkcje:

- Zgodność z QNAP
- Topologia UPS Line-interactive
- Technologia Energy Saving
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Port ładowania USB
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Ochrona telefonu/faksu/modemu/DSL/sieci
- Wyświetlacz stanu LCD
- Forma typu brick

Zastosowanie:

- Komputery osobiste i stacje robocze
- Komputery i laptopy
- Urządzenia sieciowe SOHO
- Telefon/Fax/Modem
- Sprzęt audio/wideo
- NAS i serwery
- Systemy kina domowego
- DVR/systemy nadzoru
- Systemy POS
- Komputer stacjonarny
- Domowe biuro
- Komputer stacjonarny w biurze
- Wsparcie Back Office

Specyfikacja sprzętowa

OGÓLNA

Faza Single Phase
Topologia UPS Line-interactive
Technologia Energy Saving Technologia obejściowa GreenPower UPS™

WEJŚCIE

Nominalne napięcie wejściowe (Vac) 230 ± 10%
Zakres napięcia wejściowego (Vac) 165 ~ 290
Częstotliwość wejściowa (Hz) 50 ± 5
60 ± 5
Wykrywanie częstotliwości wejściowej Automatyczne wykrywanie
Wejściowy prąd znamionowy (A) 3.18
Rodzaj złącza wejściowego Schuko
Długość przewodu zasilania (stopy) 5
Długość przewodu zasilania (m) 1.5

WYJŚCIE

Moc (VA) 700
Moc (waty) 420
Kształt fali przy pracy baterii Symulowane napięcie sinusoidalne
Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac) 230 ± 10%
Częstotliwość przy pracy baterii (Hz) 50 ± 1%
60 ± 1%
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck)
Ochrona przed przeciążeniem Bezpiecznik
Gniazdo (a) - Całość 8
Rodzaj gniazdka FR x 8
Gniazdo (a) - Zabezpieczenie przed przepięciami i bateriami 4
Gniazdo (a) - Tylko zabezpieczone przeciwprzepięciowo 4
Port (y) ładujący USB 1
Prąd ładowania USB (A) 1
Typowy czas transferu (ms) 4

BATERIA

Czas pracy przy połowie obciążenia (min) 9
Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min) 1.5
Czas pracy przy 60 W (min) 47
Czas pracy przy 90W (min) 28
Typowy czas ponownego ładowania (Godziny) 8
Uruchomienie przy pracy baterii Tak
Możliwość wymieniania przez użytkownika Tak
Rodzaj baterii Hermetyczna kwasowo-ołowiowa

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I FILTROWANIE

Układ przeciwprzepięciowy (Dżule) 125
Filtrowanie EMI/RFI Tak
Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo) 1-in, 1-out

ZARZĄDZANIE I KOMUNIKATY

Panel LCD Tak
Wyświetlacz informacji LCD Stan zasilania, Stan baterii, Stan obciążenia, Pozostałe informacje
Ustawienia i sterowanie LCD Ustawienia alarmu
Diody LED Zasilanie włączone , Tryb liniowy, Tryb baterii, Niski poziom baterii
Zgodne z HID porty USB 1
Alarmy dźwiękowe Tryb baterii, Niski poziom baterii, Przeciążenie, Usterka UPS
Kabel zarządzania (sztuki) Kabel USB x1, Linia telefoniczna x1
Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem PowerPanel®Personal (Recommended)

FIZYCZNY

Forma Brick
Konstrukcja obudowy Plastikowa
Kolor Czarny

ROZMIAR FIZYCZNY – MODUŁ UPS

Wymiary (szer. x wys. x dł.) (cale) 6.54 x 4.65 x 11.34
Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm) 166 x 118 x 288
Waga (funty) 11.68
Waga (kg.) 5.3

ŚRODOWISKOWY

Temperatura robocza (°F) 32 ~ 104
Temperatura robocza (°C) 0 ~ 40
Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%) 0 ~ 90
Wysokość robocza (stopy/metry) 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
Temperatura przechowywania (°F) -4 ~ 122
Temperatura przechowywania (°C) -20 ~ 50
Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%) 0 ~ 90
Wysokość przechowywania (stopy/metry) 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
Rozproszenie ciepła online (BTU/hr) 71
Słyszalny hałas od 1,5 M z powierzchni urządzenia (dBA) 40

CERTYFIKATY

Certyfikaty CE
RoHS Tak