

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/ups-cyberpower-cp1300epfclcd-p-1493.html>

UPS CyberPower CP1300EPFCLCD

Cena	1 199,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CP1300EPFCLCD
Kod producenta	CYB_CP1300EPFCLCD
Kod EAN	4712364142659
Producent	CyberPower

Opis produktu

CyberPower CP1300EPFCLCD z czystym sinusoidalnym napięciem wyjściowym zabezpiecza średniej i wysokiej klasy systemy komputerowe, serwery i urządzenie sieciowe, które wykorzystują zasoby energetyczne konwencjonalne oraz z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Dzięki technologii GreenPower UPS™ zwiększa wydajność operacyjną i minimalizuje zużycie energii, pozwalając użytkownikom cieszyć się znacznie mniejszymi kosztami energii w porównaniu z innymi systemami UPS. UPS wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczny poziom napięcia w podłączonych urządzeniach. Funkcja ochrony linii danych zabezpiecza telefony, sieci i urządzenia łączności przed przepięciami/skokami napięcia i innymi problemami z zasilaniem. Użytkownicy mają dostęp do informacji na temat stanu zasilania/baterii i konfiguracji zaawansowanych ustawień, w tym alertów o potencjalnych problemach z energią i samodzielnego testowania, za pomocą zaledwie jednego kliknięcia.

Czas podtrzymania CP1300EPFCLCD

50W - 85 min	200W - 22 min	400W - 9 min	600W - 5 min	780W - 3 min
100W - 45 min	300W - 13 min	500W - 7 min	700W - 4 min	

Funkcje:

- Topologia UPS Line-interactive
- Technologia Energy Saving
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Wyświetlacz stanu LCD
- Wskaźnik stanu LED
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel®
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Ochrona telefonu/faksu/modemu/DSL/sieci
- Ochrona telefonu/faksu/modemu
- Port ładowania USB
- Forma typu tower

Zastosowanie:

- Komputery osobiste i stacje robocze
- Komputery i laptopy
- Drukarki i urządzenia biurowe
- Urządzenia sieciowe SOHO
- Telefon/Fax/Modem
- Sprzęt audio/wideo
- NAS i serwery
- Systemy kina domowego
- DVR/systemy nadzoru
- Systemy POS

- Komputer stacjonarny
- Domowe biuro
- Komputer stacjonarny w biurze
- Wsparcie Back Office

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kabel do komunikacji: Brak , USB A - B (+ 14,00 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Topologia UPS	Line-interactive
Technologia Energy Saving	Technologia obejściowa GreenPower UPS™
Kompatybilność z aktywnym PFC	Tak
WEJŚCIE	
Nominalne napięcie wejściowe (Vac)	230
Zakres napięcia wejściowego (Vac)	170 ~ 270
Częstotliwość wejściowa (Hz)	50 ± 3 60 ± 3
Wykrywanie częstotliwości wejściowej	Automatyczne wykrywanie
Wejściowy prąd znamionowy (A)	10
Rodzaj złącza wejściowego	IEC C14
Rodzaj odłączanej wtyczki przewodu zasilającego	Schuko
Długość przewodu zasilania (stopy)	6
Długość przewodu zasilania (m)	1.83
WYJŚCIE	
Moc (VA)	1300
Moc (waty)	780
Kształt fali przy pracy baterii	Czyste napięcie sinusoidalne
Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac)	230 ± 10%
Częstotliwość przy pracy baterii (Hz)	50 ± 1% 60 ± 1%
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost)
Ochrona przed przeciążeniem	Wewnętrzne ograniczenie prądu , Bezpiecznik
Gniazdko – łącznie (Gniazdo)	6
Rodzaj gniazdko (Gniazdo)	Schuko x 6
Gniazdko – ochrona baterii i przeciwprzepięciowa(Gniazdo)	6
Porty ładowania USB (Port)	2
Prąd ładowania USB (A)	1
Typowy czas transferu (ms)	4
BATERIA	

Czas pracy przy połowie obciążenia (min)	9
Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min)	2
Typowy czas ponownego ładowania (Godziny)	8
Uruchomienie przy pracy baterii	Tak
Wymiana przez użytkownika	Tak
Rodzaj baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Zestaw wymiennych baterii	RBP0013
Liczba RBP (sztuki)	1
OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA I FILTROWANIE	
Układ przeciwprzepięciowy (Dżule)	405
Filtrowanie EMI/RFI	Tak
Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo)	1-in, 1-out
Ochrona telefonu RJ11	1-in, 1-out
ZARZĄDZANIE I KOMUNIKATY	
Panel LCD	Tak
Wyświetlacz informacji LCD	Rodzaj działania , Stan zasilania , Stan baterii , Stan obciążenia , Usterka i ostrzeżenie , Pozostałe informacje , Zdarzenia i rejestr
Ustawienia i sterowanie LCD	Ustawienie trybu , Ustawienia alarmu , Wejście i wyjście , Ustawienia baterii , Usterka i ostrzeżenie , Zdarzenia i rejestr
Diody LED	Zasilanie włączone
Port USB zgodny z HID (sztuki)	1
Port szeregowy	Styk bezprądowy
Styk bezprądowy (z przekaźnikiem)	Tak
Alarmy dźwiękowe	Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS
Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem	PowerPanel® Personal Edition
FIZYCZNY	
Forma	Tower
Konstrukcja obudowy	Plastikowa
Kolor	Czarny
ROZMIAR FIZYCZNY - MODUŁ UPS	
Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm)	100 x 265 x 370
Waga (kg.)	9.9
WYMIARY TRANSPORTOWE	
Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm)	195 x 370 x 466
Waga (kg.)	11.6
ŚRODOWISKOWY	
Temperatura robocza (°C)	0 ~ 40

Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%)	0 ~ 95
Wysokość robocza (stopy/metry)	0-1000 stóp (0-300 metrów)
Temperatura przechowywania (°C)	-15 ~ 45
Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%)	0 ~ 95
Wysokość przechowywania (stopy/metry)	0-5 000 stóp (0-1 500 metrów)
Rozproszenie ciepła online (BTU/hr)	41
CERTYFIKATY	
Certyfikaty	CE , EAC , RCM
RoHS	Tak
GWARANCJA	
Product Warranty Period (Year)	2
Battery Warranty Period (Year)	2
Connected Equipment Guarantee 50,000 EUR	2 lata