

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/ups-cyberpower-ut1050eg-fr-p-2528.html>

UPS CyberPower UT1050EG-FR

Cena	529,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CYB_UT1050EG-FR
Kod producenta	UT1050EG-FR
Kod EAN	4712856273526
Producent	CyberPower

Opis produktu

CyberPower UT1050EG-FR gwarantuje ochronę zasilania urządzeń IT, takich jak komputery, urządzenia NAS i urządzenia pamięci masowej. Produkt wykonany w topologii Line-Interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR) w celu zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej AC. Opatentowana technologia oszczędzania energii GreenPower UPS™ osiąga bardzo niski poziom zużycia prądu w celu zmniejszenia kosztów energii i pozwala na niższą temperaturę pracy, która wydłuża żywotność baterii.

Wskaźnik LED pokazuje stan urządzenia, status akumulatorów oraz stan awaryjny zasilacza UPS. Jest także kompatybilny z generatorami w celu przedłużenia ciągłości zasilania. Inne funkcje obejmują m.in. ochronę przed przeciążeniem, filtr EMI i konfigurowalny alarm w celu ochrony urządzenia. Konstrukcja wieżowa (Tower) umożliwia użytkownikom umieszczanie jej na biurkach a także w ciasnych przestrzeniach.

FUNKCJE

- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Kompatybilność z generatorem
- Wskaźnik stanu LED
- Ochrona przed przeciążeniem
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Szybka transmisja danych Ethernet
- Port łączności USB
- Filtrowanie EMI i RFI
- Alarm z możliwością konfiguracji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kabel do komunikacji: Brak , USB A - B (+ 14,00 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Topologia UPS
Technologia Energy Saving

Wejście

Nominalne napięcie wejściowe (Vac)
Zakres napięcia wejściowego (Vac)
Częstotliwość wejściowa (Hz)

Wykrywanie częstotliwości wejściowej
Wejściowy prąd znamionowy (A)
Rodzaj złącza wejściowego

Line-interactive
Technologia obejściowa GreenPower UPS™

230 ± 10%
165 ~ 290
50 ± 5
60 ± 5

Automatyczne wykrywanie
4.56
1xSchuko

Wyjście

Moc wyjściowa

Kształt fali przy pracy baterii

Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac)

Częstotliwość wejściowa (Hz)

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Ochrona przed przeciążeniem

Rodzaj gniazdka

Bateria

Czas podtrzymania dla obciążenia 60W

Czas podtrzymania przy obciążeniu 200W

Czas ponownego ładowania

Uruchomienie przy pracy baterii

Wymiana przez użytkownika

Rodzaj baterii

Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie

Układ przeciwprzepięciowy

Filtrowanie EMI/RFI

Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo)

Zarządzanie i komunikaty

Diody LED

HID Compliant USB Port(s)

Alarmy dźwiękowe

Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem

Rozmiary i środowisko

Wymiary (szer. x wys. x dł.)

Waga

Temperatura robocza

Względna wilgotność robocza (bez kondensacji)

Wysokość robocza

Temperatura przechowywania

Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji)

Rozproszenie ciepła online (BTU/hr)

Gwarancja

Certyfikaty

Certyfikaty

RpHS

630W/1050VA

Symulowane napięcie sinusoidalne

230 ± 10%

50± 1%

60± 1%

Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost),
jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck)

Bezpiecznik

4xFR

65 min

14 min

6h

Tak

Nie

Hermetyczna kwasowo-ołowiowa

150 J

Tak

1-in, 1-out

Zasilanie włączone , Tryb liniowy , Tryb baterii , Tryb
obejścia , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS

1

Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS
PowerPanel® Personal Edition

95mm x 220mm x 307mm

6,9 kg

0 ~ 40 °C

0 ~ 90 %

0-10 000 stóp (0-3000 metrów)

-20 ~ 50 C

0 ~ 90 %

8

2 lata

CE

Tak