Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 05:46

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/ups-cyberpower-vp1000elcd-fr-p-2570.html

UPS CyberPower VP1000ELCD-FR

Cena	**522,71 zł**
Dostępność	**Oczekujemy**
Numer katalogowy	**CYB_VP1000ELCDFR**
Kod producenta	**VP1000ELCD-FR**
Kod EAN	**4712856274868**
Producent	**CyberPower**

Opis produktu

CyberPower VP1000ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane w technologii GreenPower UPS ™ w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania zużycia energii, użytkownicy mogą cieszyć się znaczną oszczędnością kosztów energii w porównaniu do tradycyjnych systemów UPS. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu. UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami, a także zapewnia przepustowość 1 Gb/s do przesyłania danych. UPS jest także kompatybilny z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym.

FUNKCJE

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kabel do komunikacji: Brak , USB A - B (+ 13,09 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Topologia UPS	Line-interactive
Technologia Energy Saving	Technologia obejściowa GreenPower UPS™
Wejście	
Nominalne napięcie wejściowe (Vac)	230 ± 10%
Zakres napięcia wejściowego (Vac)	167 ~ 295
Częstotliwość wejściowa (Hz)	50 ± 5 60 ± 5
Wejściowy prąd znamionowy (A)	4.35
Rodzaj złącza wejściowego	IEC C14
Rodzaj złącza wejściowego	1xSchuko
Wyjście	

Moc wyjściowa	550W/1000VA
Kształt fali przy pracy baterii	Symulowane napięcie sinusoidalne
Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac)	230 ± 10%
Częstotliwość wejściowa (Hz)	50± 1% 60± 1%
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck)
Ochrona przed przeciążeniem	Bezpiecznik
Rodzaj gniazdka	4xFR
Gniazdo (a) - Zabezpieczenie przed przepięciami i bateriami	4
Typowy czas transferu (ms)	4
Bateria	
Czas pracy przy połowie obciążenia (min)	9 min
Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min)	1 min
Czas ponownego ładowania	8h
Uruchomienie przy pracy baterii	Tak
Wymiana przez użytkownika	Nie
Rodzaj baterii	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie	
Układ przeciwprzepięciowy	450 J
Filtrowanie EMI/RFI	Tak
Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo)	1-in, 1-out
Zarządzanie i komunikaty	
Panel LCD	Tak
Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo)	1-in, 1-out
Wyświetlacz informacji LCD	Rodzaj działania, Stan zasilania, Stan baterii, Stan obciążenia, Usterka i ostrzeżenie, Pozostałe informacje
Alarmy dźwiękowe	Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS
Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem	PowerPanel® Personal Edition
Kabel zarządzania (sztuki)	Kabel USB x1
Szybkość transmisji danych Ethernet	Do 1Gbps
Rozmiary i środowisko	
Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm)	100 x 227 x 260
Waga	6,23kg
Temperatura robocza	0 ~ 40 °C
Względna wilgotność robocza (bez kondensacji)	0 ~ 90 %
Wysokość robocza	0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
Temperatura przechowywania	-20 ~ 50 C
Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji)	0 ~ 90 %
Rozproszenie ciepła online (BTU/hr)	23,09
Gwarancja	2 lata
Certyfikaty	
Certyfikaty	CE
RpHS	Tak